



HanseLifter Waagehubwagen WH-2000 mit oder ohne Drucker Tragkraft 2000kg



Art. Nr.: 3827-OX

ab 1.426,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Max. Hubhöhe: 200 mm	Min. Hubhöhe: 85 mm	Hub: 115 mm
Gabellänge: 1150 mm	Hersteller: HanseLifter	Kategorie: Waagehubwagen
Tragkraft: 2000 kg	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_city: Bremen	Länge: 1575 mm
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Breite: 555 mm	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_housenu 20

Mit oder ohne Drucker - Waagehubwagen WH-2000 und WH-D2000

HanseLifter's WH-2000 und WH-D2000 Waagehubwagen sind für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Lageranlagen konzipiert. Mit einer Lastkapazität von 2000 und einer Gabellänge von 1150 mm haben die Waagehubwagen die idealen Eigenschaften, um fast jede Art Palette präzise zu wiegen.

Merkmale

Die Hubwagen WH-2000 und WH-D2000 begeistern durch ihre außerordentlichen Eigenschaften. Der ergonomische Griff bietet eine angenehme und sichere Nutzung. Der Wiegebereich befindet sich im Bereich von 1 bis 2000 kg. Mit einer Genauigkeit von 99,9 % des gemessenen Gewichtes, wird die Messung in 1 kg-Schritten durchgeführt. Das Ergebnis wird auf einem 5-stelligen LCD-Display angezeigt. Die Handhubwagen WH-2000 und WH-D2000 sind mit einer automatischen und manuellen Nullstellung sowie einer Tarafunktion, bei der auch eine manuelle Tarawerteingabe möglich ist, ausgestattet. Bei Nichtbenutzung schaltet sich der Waage automatisch in den Ruhemodus, wodurch die 4 x 1,5V (Mignon AA) Batterien länger anhalten. Wiegzellen und Kabel sind nach IP67 versiegelt. Außerdem verfügt das Modell WH-D2000 über einen praktischen Thermodrucker, mit dem nach dem Wiegen der Paletten ein Protokoll oder das Gewicht ausgedruckt werden kann.

Rollen

Die Waagehubwagen WH-2000 und WH-D2000 sind mit lenkbaren Gummirädern ausgestattet, die ein leises und griffiges Fahren ermöglichen. Durch die weiche Oberfläche ist ein genaues Abfahren möglich. Die Gabelrollen sind aus Polyurethan (PU) gefertigt und überzeugen durch ein leises Rollen, Abriebfestigkeit und eine hervorragende Bodenhaftung.



Technische Daten		
Modell	WH-2000	WH-D2000
Tragfähigkeit	2000 kg	2000 kg
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm
Gummierter Handgriff	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitt Radstand	25 mm	25 mm
Gesamtlänge	1575 mm	1575 mm
Gesamtbreite	555 mm	555 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x180x60 mm	1150x180x60 mm
Arbeitsgangbreite	1905 mm	1905 mm

Gabelabstand	555 mm	555 mm
Lastabstand	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand
Gabelrollen Material	AR / PU	AR / PU
Batterie	4x 1,5 V AA	4x 1,5 V AA
Betriebsstunden	1800 Stunden	1800 Stunden
Abweichung vom gewogenen Gewicht	0,1 %	0,1 %
Eichung nach EU HKL III inkl. Zertifikat	nein	nein
Tarafunktion	ja	ja
Brutto / Netto Anzeige	ja	ja
Additionsfunktion	ja	ja
Eigengewicht	122 kg	122 kg
Artikelnummer	GE0024299	GE0024304