



## Protas Industrie-Anhänger mit 35° Doppel-Drehschemel 3t Traglast Vollgummi 2500x1250mm



Art. Nr.: BP15-1038

**4.195,50 €**

~~UVP 5.109,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 24 -28 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Lenkung über 2 wartungsarme Kugellenkkränze  
Doppel-Drehschemel-Lenkung mit 35° Lenkeinschlag

|                                                                                                 |                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Industrieanhänger                                                             | <b>Hersteller:</b> Protas                       | <b>Ladeflächenlänge:</b> 2500 mm                         |
| <b>Lenkradmaterial:</b> Elastik                                                                 | <b>Bockrollenmaterial:</b> Elastik              | <b>Ladeflächenbreite:</b> 1250 mm                        |
| <b>Tragkraft:</b> 3000 kg                                                                       | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> protas@bako.de  | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAKO Protas GmbH & Co. KG |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                   | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Am Gielbrunnen | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 33                 |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.protas.de/">https:// www.protas.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Eisenberg        | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 67304               |

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen.

- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lenkung über Kugellenkkranz
- Achsen aus hochfestem Rundstahl
- Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar
- Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung ø 34 mm, für 30 mm Steckbolzen
- An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.
- Räder wahlweise lieferbar:



Vollgummi-Elastikbereifung  
Luftbereifung in Industriequalität

- mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt
- Lackierung: Pulverlack-Beschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
- **9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar! Fragen Sie uns!**



|                           |         |             |         |             |                |             |         |             |
|---------------------------|---------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|
| Tragkraft (kg)            | 1500    | 1500        | 2000    | 2000        | 3000           | 3000        | 5000    | 5000        |
| Rad-Ø (mm)                | 360     | 415         | 360     | 415         | 400            | 460         | 400     | 540         |
| Radbreite (mm)            | 60      | 115         | 60      | 115         | 65             | 140         | 75      | 165         |
| Bereifung                 | Elastik | 4.00-8,6 PR | Elastik | 4.00-8,6 PR | Elastik        | 5.00-8,6 PR | Elastik | 6.00-9,1 PR |
| Ladehöhe (mm)             | 470     | 530         | 470     | 530         | 470            | 530         | 470     | 530         |
| Ladefläche 2000 x 1000 mm |         |             |         |             |                |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1024 | 15-1025     | 15-1030 | 15-1031     | 15-1036        | 15-1037     | 15-1042 | 15-1043     |
| Ladefläche 2500 x 1250 mm |         |             |         |             |                |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1026 | 15-1027     | 15-1032 | 15-1033     | <b>15-1038</b> | 15-1039     | 15-1044 | 15-1045     |
| Ladefläche 3000 x 1500 mm |         |             |         |             |                |             |         |             |
| Artikel-Nr.               | 15-1028 | 15-1029     | 15-1034 | 15-1035     | 15-1040        | 15-1041     | 15-1046 | 15-1047     |