



R+ Industrietechnik Abrollkipper Typ RAM-60 1070x1340x825mm 600dm³ RAL 7005 Mausgrau



Art. Nr.: I100801795

813,25 €
~~UVP 981,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 110 kg

Hersteller: R+R Industrietechnik	Schüttkantenhöhe: 745mm	Aufnahme-Innenabstand: 60mm
Aufnahme-Innenhöhe: 60mm	Farbe: Mausgrau	RAL-Farbe: 7005
Beschichtung: pulverbeschichtet	Eigengewicht: 110 kg	Aufnahme-Innenbreite: 200mm
Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	gpsr_manufacturer_street: L. Meitner-Str.
Tiefe: 1340mm	Volumen: 0,6 m ³	gpsr_manufacturer_email: info@industrietechnik.de
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691	Höhe: 825mm
gpsr_manufacturer_city: Vreden	Breite: 770mm	gpsr_manufacturer_housenummer: 25
Kategorie: Abrollkipper		

Der Abrollkipper Typ RAM dient zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art. Durch seine niedrige Bauhöhe ist er ideal als Beistell-Behälter an jeder Maschine geeignet.

Der Abrollmechanismus und der günstige Lastschwerpunkt garantieren eine reibungslose Entleerung der Schüttgüter. Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist

zudem schonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von Kettenzinken. Dank einer umlaufenden Randverstärkung und einem verstärkten Grundrahmen ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Sehr sicheres Abkippen durch perfekt geführte Abrollmechanik
- Mulde aus 2 mm Stahlblech (bis RAM-90) bzw. 3 mm Stahlblech (ab RAM-120)
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm ³)	300	600	900	1200	1700	2100
Breite (mm)	770	1070	1570	1070	1570	1870
Höhe (mm)	825	825	825	1100	1100	1100
Tiefe (mm)	1340	1340	1340	1800	1800	1800
Schüttkantenhöhe (mm)	745	745	745	920	920	920
Traglast (kg)	1000	1000	1250	1500	2000	2000
Gewicht (kg)	95	110	150	200	235	260
Einfahrtaschen Abstand (mm)	300	600	600	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60	60	60
verzinkt	100801790	100801796	100801802	100801808	100801814	100801820
RAL 3000 Feuerrot	100801589	100801590	100801591	100801592	100801593	100801594
RAL 5010 Enzianblau	100801785	100801791	100801798	100801803	100801809	100801815
RAL 2004 Reinorange	100801789	100801792	100801800	100801804	100801810	100801816

RAL		Markisblau	100801788	100801794	100801800	100801805	100801811	100801819
RAL		Mausgrau	100801787	100801795	100801801	100801807	100801813	100801818
RAL 7016		Anthrazitgrau	100801787	120100069	120100070	120100071	120100072	100801817
RAL 6011		Resedagrün	100801786	100801793	100801799	100801806	100801812	100801818