



RR Industrietechnik Muldenkipper Typ RTK-50 830x1450x780mm 500dm³ verzinkt



Art. Nr.: I100400173


1.192,80 €

~~UVP 1.439,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 180 kg

Beschichtung: pulverbeschichtet	Schüttkantenhöhe: 670mm	Aufnahme-Innenabstand: 270mm
Eigengewicht: 180 kg	Aufnahme-Innenhöhe: 60mm	Aufnahme-Innenbreite: 200mm
Hersteller: R+R Industrietechnik	Farbe: verzinkt	Tragkraft: 1200 kg
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	Breite: 830mm	gpsr_manufacturer_housenu 25
Tiefe: 1450mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691	gpsr_manufacturer_street: L Meitner-Str.
Höhe: 780mm	gpsr_manufacturer_name: RR- Industrietechnik GmbH	gpsr_manufacturer_city: Vree
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de		

Durch eine spezielle Scherenmechanik garantiert der Muldenkipper RTK eine material- und staplerschonende Entleerung. Grundrahmen und Behälter sind über Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann.

Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank



ein Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6 mm Stahl. Die Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Die spezielle Scherenmechanik garantiert eine material- und staplerschonende Entleerung
- Grundrahmen und Behälter sind fest miteinander verbunden, sodass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen dem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm ³)	500	750	1000	1500
Breite (mm)	830	1200	1580	2370
Höhe (mm)	780	780	780	780
Tiefe (mm)	1450	1450	1450	1450
Schüttkantenhöhe (mm)	670	670	670	670
Traglast (kg)	1200	1200	1200	1200
Gewicht (kg)	180	200	210	300
Einfahrtaschen Abstand (mm)	270	610	610	810
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60
verzinkt	100400173	100400179	100400185	100800293
RAL 3000 Feuerrot	100100104	100400174	100100106	100800287
RAL 5010 Enzianblau	100400168	100400174	100400180	100800288
RAL 2004 Reinorange	100400170	100400176	100400182	100800290
RAL 5018 Türkisblau	100400171	100400177	100400183	100800289
RAL 7005 Mausgrau	100800260	100800261	100800262	100800292
RAL 7016 Anthrazitgrau	120100065	120100066	120100067	100600295
RAL 6011 Resedagrün	100400169	100400175	100400181	100800291

