



Rollcart Industrieanhänger mit 2-Achs- Drehschemel-Lenkung 3000x1500mm Vollgummi 2000kg Tragkraft



Art. Nr.: RC60-1035

3.713,20 €
UVP 3.789,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 30 -35 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Ladeflächenlänge: 3000 mm	Bockrollenmaterial: Vollgummi	Eigengewicht: 405 kg
Kategorie: Industrieanhänger	Lenkradmaterial: Vollgummi	Ladeflächenbreite: 1500 mm
Hersteller: Rollcart	Tragkraft: 2000 kg	gpsr_manufacturer_city: Eslo
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rollcart.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 59889	gpsr_manufacturer_street: Frielinghausen
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: schulte@rollcart.de	gpsr_manufacturer_housenu 26
gpsr_manufacturer_name: Gabriel Transportsysteme GmbH		

Industrieanhänger mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung als Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken.

- beigelegt sind: CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- Lackierung RAL 2004 reinorange, mit Anhängerkupplung
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte.
- Scherendeichsel mit Zugöse ø 35 mm, Schnellwechselsystem.



- Konstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen und Bordwänden.
- Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt
- Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung
- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc.
- Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage!

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 1250	2500 x 1250	3000 x 1500	3000 x 1500
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
2000 kg Tragkraft						
Ladehöhe (mm)	510	540	510	540	510	540
Rad-Ø (mm)	360 x 60	410 x 110	360 x 60	410 x 110	360 x 60	410 x 110
Gewicht (kg)	300	287	350	337	405	392
Artikel-Nr.	60-1031	60-1032	60-1033	60-1034	60-1035	60-1036
3000 kg Tragkraft						
Ladehöhe (mm)	530	560	530	560	530	560
Rad-Ø (mm)	400 x 75	460 x 140	400 x 75	460 x 140	400 x 75	460 x 140
Gewicht (kg)	300	287	350	337	405	393
Artikel-Nr.	60-1037	60-1038	60-1039	60-1040	60-1041	60-1042
5000 kg Tragkraft						
Ladehöhe (mm)	530	700	530	700	530	700
Rad-Ø (mm)	400 x 130	530 x 160	400 x 130	530 x 160	400 x 130	530 x 160
Gewicht (kg)	330	325	370	365	415	410
Artikel-Nr.	60-1013	60-1014	60-1015	60-1016	60-1017	60-1018