



Schefer hydraulischer Hubtisch Einfachschere HTE ECO Professional Tragkraft 2000kg Plattformlänge 2000mm Plattformbreite 850mm



Art. Nr.: SD120162020085

4.175,85 €

UVP 4.758,81 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 85 -100 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 300 kg

Kategorie: Hubtisch	Max. Hubhöhe: 1300 mm	Min. Hubhöhe: 250 mm
Hub: 1050 mm	Hersteller: Schefer	Hubmotor: 2,2 kW
Tragkraft: 2000 kg	Plattformlänge: 2000 mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 86316
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de/	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg	gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH
gpsr_manufacturer_housenumber: 36	gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	Plattformbreite: 850 mm
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Friedberg	

Das Komfortmodell unserer hydraulischer Hubtischreihen, der HTE Eco Professional, präsentiert sich in verschiedenen Abmessungen und Größen, mit einer Hublast von bis zu 6 Tonnen. Der überaus breite Anwendungsbereich, gepaart mit hoher Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, garantiert ebenso reibungslose wie beschleunigte Arbeitsabläufe. Dadurch stellt diese Hubtischserie, gerade in der verarbeitenden Industrie, die am häufigsten verwendete dar. Durch den serienmäßig stabil konstruierten Grundrahmen, kann der HTE Eco Professional direkt auf dem Boden oder in einer Grube verbaut werden.

Der Hub-Vorgang der Hubtischplattform erfolgt elektrisch und stufenlos. So gelangt die Last auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dadurch werden unnötige Arbeitsschritte vermieden und der Rücken geschont. Die direkte Verbindung der Plattform mit dem Oberrahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Anwendung. Der aus Winkelprofilen gefertigte Unterrahmen ist selbsttragend. Das erspart ein zusätzliches Ausgießen der Grube. Die Scheren des HTE Eco Professionals sind verwindungssteif aus Vollstahl gefertigt und laufen auf wälzgelagerten, wartungsfreien Rollen. Zusätzlich wird das Hydraulikaggregat mittels Überdruckventil vor Überlastung geschützt.

Hinweis

Hubtisch wird auf Kommission hergestellt. Lieferzeit kann fünf Monate und länger dauern.



Hublast (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Plattformlänge (mm) L	1300	1700	1700	2000	1700	2000
Plattformbreite (mm) B	850	850	1000	850	1500	1800
Bauhöhe (mm) C	230	250	250	250	250	250
Hubzeit (s)	20	25	25	25	25	25
Motorleistung (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Eigengewicht (kg)	235	289	300	300	415	500
Hub (mm) H	770	1050	1050	1050	1150	1150
Artikelnummer	120162013085	120162017085	1201620170100	120162020085	1201620170150	1201620170100