



Schefer Hydraulischer Hubtisch Mehrfachscherer HTD ECO Professional

Art. Nr.: 3796-OX

ab 3.131,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Schefer

Mehrfachscherentische sind die einfache und elegante Möglichkeit, um mehr Hubhöhe zu erreichen, ohne die Tischgrundfläche zu vergrößern.

Der HTD Eco Professional stellt Tragfähigkeiten von 400 kg bis 4,0 t in verschiedenen Hubhöhen zur Wahl und fungiert als flexible Lösung innerhalb vieler Anwendungsbereiche, wie z.B. als Warenaufzug, Arbeitsplattform, Palettenheber oder Hebeanordnung im Palettenlager. Der überaus breite Anwendungsbereich, gepaart mit hoher Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit garantiert ebenso reibungslose wie beschleunigte Arbeitsabläufe. Dadurch stellt diese Hubtischserie, gerade in der verarbeitenden Industrie, die am häufigsten verwendete dar. Durch den serienmäßig stabil konstruierten Grundrahmen, kann der HTD Eco Professional direkt auf dem Boden oder in einer Grube verbaut werden.

Der Hebe-Senk-Vorgang der Hubtischplattform erfolgt elektrisch und stufenlos. So gelangt die Last schnell auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dadurch werden unnötige Arbeitsschritte vermieden und der Rücken geschont. Die direkte Verbindung der Plattform mit dem Oberrahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Anwendung. Der aus Winkelprofilen gefertigte Unterrahmen ist selbsttragend. Das erspart ein zusätzliches Ausgießen.

Die Scheren des HTD Eco Professional sind verwindungssteif aus Vollstahl gefertigt und laufen auf wälzgelagerten, wartungsfreien Rollen. Zusätzlich wird das Hydraulikaggregat mittels


Überlastventil vor Überlastung geschützt.

Die Grundkonstruktion der HTD Eco Professional Reihe wird durch eine umfangreiche Serienausstattung abgerundet:

- Schutzart IP44
- Betriebsspannung 400 V
- Steuerspannung 24 V mit Handtaster am 3 m Spiralkabel, Not-Aus-Knopf und Schlüsselschalter
- Hochleistungs-Hydraulikaggregat innenliegend, unterhalb der Plattform
- Hydraulikzylinder verchromt
- Plattformoberfläche aus stabilem Glatblech
- Rohrbruchventil
- Sicherheitskontaktleisten
- Abstellstützen
- Wartungsstützen
- Transportösen
- mit 4m langem Anschlusskabel ohne Stecker
- sichere Transportverpackung

Hinweis

Wird auf Bestellung erst gefertigt. Lieferzeit beträgt ca. 5-6 Monate. Eine Rückgabe ist nicht möglich!



Hublast (kg)		1000	1000	2000	2000	4000	4
Hub (mm)	H	1475	2530	1420	2440	1650	3
Plattformlänge (mm)	L	1300	1700	1300	1700	1700	1
Plattformbreite (mm)	B	820	1000	850	1000	1200	1
Bauhöhe (mm)	C	305	470	360	560	400	6
Hubzeit (s)		45	45	45	60	65	4
Motorleistung (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1
Eigengewicht (kg)		210	450	295	750	520	5

Artik		er	120211013082	1202110170100	120212013085	1202120170100	1202140170120	1
-------	---	----	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---