Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Toyota Handhubwagen Standard BT Lifter 1150mm

Art. Nr.: 1403-OX

★★★★★(eine Bewertung)

ab 653,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Kategorie: Hubwagen	**Hersteller:** Toyota	**Gabellänge:** 1150 mm
Max. Hubhöhe: 200 mm	**Tragkraft:** 2300 kg	**gpsr_manufacturer_email:** info@de.toyota-industries.eu
gpsr_manufacturer_postalcode: 47228	**gpsr_manufacturer_name:** Toyota Material Handling Deutschland GmbH	**gpsr_manufacturer_housenumb** 61
gpsr_manufacturer_city: Duisburg	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_street:** Dr. Alfred-Herrhausen-Allee
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.toyota-forklifts.de/		

Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartig: lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für vielfältige Einsatzzwecke.

- Auf Anfrage auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- Bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Ergonomischer Griff
Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.
Feinfühlige Gabelabsenkung
Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen „BT Lowering Control“.

Langlebig
Dank der Druckstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.
Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit
Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

gerin[illegible]sten über den Produktlebenszyklus.

Lenkräder	Nylon	Gummi	Gummi	Polyurethan
Gabelrollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Gabellänge (mm)	1150 (Standard für EPAL-/EUR-Paletten)			
Tragfähigkeit (kg)	2300			
Hubhöhe (mm)	200			
Hydraulikpumpe	Standard			
Abmessungen (LxBxH, mm)	1515 x 520 x 1220			
Artikel-Nr.	LHM230_1150NN	LHM230_1150GP	LHM230_1150GN	LHM230_1150PP