



VARIOfit Dreiwandwagen, niedrig und vergittert mit 3 Etagen 1000x700mm

Art. Nr.: VFsw-700.303

454,25 €

~~UVP 634,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 70.5 kg

Bockrollenmaterial: Gummi

Etagen: 3

Eigengewicht: 70,5 kg

Ladeflächenbreite: 700 mm

gpsr_manufacturer_name:
Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit

gpsr_manufacturer_street:
Weißenfelder Str.

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.cordes.eu/>

Lenkradmaterial: Gummi

Kategorie: Etagenwagen

Beschichtung: Buchendekor

Tragkraft: 500 kg

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_city:
Harsefeld

Hersteller: VARIOfit

Plattformmaterial: Holzwerkstoff

Ladeflächenlänge: 1000 mm

gpsr_manufacturer_housenumb
1

gpsr_manufacturer_postalcode:
21698

gpsr_manufacturer_email:
info@cordes.eu

Niedriger Etagenwagen mit vergitterten Stirnwänden und 3 Etagen im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Rohrschiebegriff verschraubt
- 2 Verbindungsstangen verschraubt
- Boden und Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- optionale Einlegeböden

- einsetzbar im Raster von 120 mm
- de vergittert
- maschenweite 120 x 120 mm
- Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Ladefläche (BxT, mm)	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Rad-Ø (mm)	160 x 40	160 x 40	160 x 40	160 x 40
Traglast (kg)	400*	500*	500*	500*
Gewicht (kg)	59,0	66,5	70,5	85,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1040 x 525 x 1180	1190 x 625 x 1220	1190 x 725 x 1220	1390 x 825 x 1220
Artikel-Nr.	sw-500.307	sw-600.307	sw-700.303	sw-800.303

*= Traglast Etagenboden: 120 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.