



VARIOfit ESD Etagenwagen, außen vergittert mit Schiebebügel und 5 Ladeflächen 1045x685mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-700.860

1.348,15 €

~~UVP 1.883,23 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 104.5 kg

Lenkradmaterial: ESD	Eigengewicht: 103,5 kg	Hersteller: VARIOfit
Kategorie: Etagenwagen	Ladeflächenbreite: 685 mm	Bockrollenmaterial: ESD
Etagen: 5	Ladeflächenlänge: 1045 mm	Tragkraft: 500 kg
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	gpsr_manufacturer_county: Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	Plattformmaterial: Dekorspanplatte

Etagenwagen, elektrisch leitfähig mit Gitter außen und 5 Ladeflächen.

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- elektrisch leitfähige Ausführung
- mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und nicht über die Konturen des Wagens steht
- Schiebe-/ Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- Stirn-/ Längswände und Dach aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Boden und Etagenböden aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar

-  pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau
-  elektrisch leitfähig
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Ladefläche (BxT, mm)	1045 x 685	1245 x 785
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	500*	500*
Gewicht (kg)	103,5	120,5
Abmessungen (BxTxH, mm)	1115 x 730 x 1810	1315 x 830 x 1810
Artikel-Nr.	sw-700.860	sw-800.860

*= Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.