

 **VARIOfit Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden und Luft-/ Vollgummibereifung**

Art. Nr.: 1748-OX

**ab 868,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



<b>Plattformmaterial:</b> Sperrholz	<b>Kategorie:</b> Handpritschenwagen	<b>Hersteller:</b> VARIOfit
<b>Beschichtung:</b> Siebdruck	<b>Tragkraft:</b> 700 kg	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 1	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 21698	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a>		

### Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch

- sche Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-42120	zu-42119	zu-42122	zu-42121