



## VARIOfit Industrieanhänger mit 2-Achs Drehschemellenkung und Luft-/Vollgummibereifung



Art. Nr.: 1752-OX

**ab 3.841,45 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



**Hersteller:** VARIOfit

**Kategorie:** Industrieanhänger

**gpsr\_manufacturer\_name:** Cordes  
GmbH & Co. KG - VARIOfit

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Weißfelder Str.

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_city:** Harsefeld

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
21698

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@cordes.eu](mailto:info@cordes.eu)

**gpsr\_manufacturer\_housenumb**  
1

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.cordes.eu/>

### Robuster Industrieanhänger mit 2-Achsiger Drehschemellenkung.

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion
- abgerundete Ecken
- Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkranz
- Sicherheitsanschlag nach UVV
- maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- Deichsel mit Fallsicherung nach UVV
- Standard Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen
- kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm (Hinweis beachten)
- Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion

-  Elastikvollgummibereifung
-  Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil
- die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet



## Hinweis

Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers.

Gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich

## Ausführung: Schwerlast-Lufträder

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	540	540	540	560	560	560	700	700	700
Rad-Ø (mm)	410 x 110	410 x 110	410 x 110	460 x 140	460 x 140	460 x 140	530 x 160	530 x 160	530 x 160
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	285	335	390	285	335	395	325	365	410
Artikel-Nr.	zu-1032	zu-10034	zu-1036	zu-1038	zu-1040	zu-1042	zu-1044	zu-1046	zu-1048

## Ausführung: Elastikvollgummibereifung

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	510	510	510	530	530	530	530	530	530
Rad-Ø (mm)	360 x 60	360 x 60	360 x 60	400 x 75	400 x 75	400 x 75	400 x 130	400 x 130	400 x 130
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	300	350	405	300	335	405	330	370	415
Artikel-Nr.	zu-1031	zu-1033	zu-1035	zu-1037	zu-1039	zu-1041	zu-1043	zu-1045	zu-1047

