



VARIOfit Materialheber mit Gabelzinken Tragkraft 250kg Thermoplastische Gummibereifung Anthrazitgrau RAL 7016

Handkurbel mit selbsthemmender Winde

Art. Nr.: VFsg-154.009/AG

1.014,00 €

~~UVP 1.371,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

VARIOfit



Gewicht: 51.5 kg

Ladeflächenlänge: 450 mm	Ladeflächenbreite: 300 mm	Min. Hubhöhe: 55 mm
Lenkradmaterial: Polyurethan	Material: Stahl	Hub: 1245 mm
RAL-Farbe: 7016	Max. Hubhöhe: 1300 mm	Hersteller: Variofit
Bockrollenmaterial: Thermoplastische Gummibereifung	Kategorie: Materialheber	Farbe: Anthrazitgrau
Tragkraft: 250 kg	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	Höhe: 1545 mm
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_street: Weißfelder Str.	Breite: 620 mm
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	gpsr_manufacturer_county: Deutschland
Tiefe: 730 mm	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld

Gabelzinkenlänge: 450 mm

- Lichtes Innenmaß zwischen den Gabelzinken: 300 mm
- aus Stahlrohr geschweißt
- Hubbereich von 55 - 1.300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar

-  Lastschwerpunkt: 230 mm vom Mast
- Gabel in ergonomischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder / Lenkrollen wirkend
- großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug
- Verfügbar in 2 Farben: Enzianblau (RAL 5010) oder Anthrazitgrau pulverbeschichtet (RAL 7016)
- Bereifung:
 - 1. VG: Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm sowie 2 Stück Lenkrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm
 - 2. TG: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen sowie 2 Stück Pratzenrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm, Lenkrollen mit Fußschutz
- Traglast: 250 kg
- Außenmaße: 575 x 845 x 1.545 mm (B/T/H)



Abmessung (BxTxH, mm)	575 x 845 x 1545		620 x 730 x 1545	
Gabelzinken (B (LM)* x T, mm)	300 x 450			
Gewicht (kg)	56,0		51,5	
Hubbereich (mm)	55 - 1300			
Traglast (kg)	250			
Bereifung	Vollgummibereifung		Thermoplastische Gummibereifung	
Rad-Ø (mm)	260 x 65		160 x 40	
Farben	Enzianblau	Anthrazitgrau	Enzianblau	Anthrazitgrau
Abmessungen (BxTxH, mm)	575 x 845 x 1545		620 x 730 x 1545	
Artikel-Nr.	sg.154.008	sg.154.008/AG	sg.154.009	sg.154.009/AG

*= LM = lichtetes Maß