



## VARIOfit Schiebebügelwagen 1030x600mm Gummibereifung 500kg Tragkraft Anthrazitgrau



Art. Nr.: VFsw-600.100/AG

**189,30 €**

~~UVP 264,42 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 29.5 kg

**Farbe:** Anthrazitgrau

**Ladeflächenbreite:** 1030 mm

**Bockrollenmaterial:** Gummi

**Lenkradmaterial:** Gummi

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.cordes.eu/>

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
21698

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**Ladeflächenlänge:** 600 mm

**Kategorie:** Plattformwagen

**RAL-Farbe:** RAL 7016

**Tragkraft:** 500 kg

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@cordes.eu](mailto:info@cordes.eu)

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
1

**Hersteller:** VARIOfit

**Eigengewicht:** 29,5 kg

**Plattformmaterial:**  
Holzwerkstoff

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Weißfelder Str.

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Harsefeld

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Cordes GmbH & Co. KG -  
VARIOfit

### Schiebebügelwagen im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion entweder mit dem innovativen L-Profil oder aus Rundrohr
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- Oberfläche Buchendekor, oder aus wasserfest verleimtem Sperrholz
- Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

- pulverbeschichtet
- oberflächengeschützt
- schnag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem
- Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



|                         |                 |                      |                   |                   |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Ladefläche (BxT, mm)    | 880 x 500       | 1030 x 600           | 1030 x 700        | 1230 x 800        |
| Rad-Ø (mm)              | 160 x 40        | 200 x 40             | 200 x 40          | 200 x 40          |
| Traglast (kg)           | 400             | 500                  | 500               | 500               |
| Gewicht (kg)            | 25,0            | 29,5                 | 33,5              | 37,0              |
| Abmessungen (BxTxH, mm) | 975 x 500 x 975 | 1125 x 600 x 1015    | 1125 x 700 x 1015 | 1325 x 800 x 1015 |
| RAL 7016                | sw-500.100/AG   | <b>sw-600.100/AG</b> | sw-700.100/AG     | sw-800.100/AG     |
| RAL 7035                | sw-500.100/LG   | sw-600.100/LG        | sw-700.100/LG     | sw-800.100/LG     |