



## qteck Elektrischer Hochhubwagen HME-Serie 24V PU/Tandem 1150mm Gabellänge 90-2500mm Hubhöhe mit 1500kg Hubkraft

Art. Nr.: 23HME15002500

**4.494,55 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE  
✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 533 kg

|                                                     |                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                          | <b>Eigengewicht:</b> 533 kg                                                                     | <b>Hersteller:</b> qteck                        |
| <b>Gabelrollenmaterial:</b><br>Polyurethan          | <b>Kategorie:</b> Elektro Hochhubwagen                                                          | <b>Min. Hubhöhe:</b> 90 mm                      |
| <b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan              | <b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan                                                             | <b>Aufnahme-Innenabstand:</b><br>250mm          |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 2500 mm                        | <b>Tragkraft:</b> 1500 kg                                                                       | <b>gpsr_manufacturer_county:</b><br>Deutschland |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>29303       | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>2                                                      | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                   |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf<br>der Schanze | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> | <b>Länge:</b> 1750 mm                           |
| <b>Höhe:</b> 1845 mm                                | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck<br>GmbH                                                    | <b>Breite:</b> 790 mm                           |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen               | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@qteck.de">info@qteck.de</a>             |                                                 |

Die Mitgänger-Hochhubwagen der HME-Serie sind die idealen Helfer zum Be- und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das

Aufnahmeverfahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann so den Umschlag deutlich steigern.

- Elektrisch Heben / Senken
- Elektrisch Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Wartungsfreie Batterien
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu manövrieren

|                           |                 |      |             |      |             |
|---------------------------|-----------------|------|-------------|------|-------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)     | 1150            |      |             |      |             |
| Hubkraft max. (kg)        | 1000            | 1500 | 1000        | 1500 | 1000        |
| Hubbereich (mm)           | 90 - 1600       |      | 90 - 2500   |      | 90 - 3000   |
| Bereifung                 | Polyurathan     |      |             |      |             |
| Anzahl vorne/hinten       | 1 / 4           |      |             |      |             |
| Größe vorn (mm)           | 250 x 75        |      |             |      |             |
| Größe hinten (mm)         | 80 x 70         |      |             |      |             |
| Gabelzinkenmaß (mm)       | 1150 x 160 x 60 |      |             |      |             |
| Gabelabstand außen (mm)   | 570             |      |             |      |             |
| Gabelabstand innen (mm)   | 250             |      |             |      |             |
| Bodenfreiheit (mm)        | 30              |      |             |      |             |
| Batterie (V/Ah)           | 2 x 12 / 120    |      |             |      |             |
| Betriebsspannung (V)      | 24              |      |             |      |             |
| Leistung Hubmotor (KW)    | 2,0             |      |             |      |             |
| Hubgeschwindigkeit (m/s)  | 0,1 - 0,2       |      |             |      |             |
| Senkgeschwindigkeit (m/s) | 0,10 - 0,12     |      |             |      |             |
| Bauhöhe (min/max, mm)     | 2080 / 2080     |      | 1845 / 2950 |      | 2080 / 3400 |
| Gesamtlänge (mm)          | 1750            |      |             |      |             |

|                                                                                   |                   |               |               |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|  | Ges. Höhe (mm)    | 790           |               |               |                      |               |
|                                                                                   | Eigengewicht (kg) | 485           | 506           | 512           | 533                  | 533           |
|                                                                                   | Artikel-Nr.       | 23HME10001600 | 23HME15001600 | 23HME10002500 | <b>23HME15002500</b> | 23HME10002500 |