Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

qteck Gabelhubwagen OSE 1150mm Gabellänge PU/Tandem 685mm Gesamtbreite 2500kg Hubkraft

Art. Nr.: 23OSE01801051

435,40 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 80 kg

Min. Hubhöhe: 85 mm	**Gesamtbreite:** 685 mm	**Eigengewicht:** 80 kg
Aufnahme-Innenabstand: 375mm	**Gabellänge:** 1150 mm	**Lenkradmaterial:** Polyurethan
Bockrollenmaterial: Polyurethan	**Hersteller:** qteck	**Max. Hubhöhe:** 200 mm
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	**Kategorie:** Gabelhubwagen	**Tragkraft:** 2500 kg
gpsr_manufacturer_housenumber: 2	**gpsr_manufacturer_email:** info@qteck.de	**gpsr_manufacturer_postalcode** 29303
gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	**gpsr_manufacturer_name:** qteck GmbH	**Gabelrollentyp:** Tandem
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	**gpsr_manufacturer_city:** Bergen	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- [illegible]e Deichsel

Gab[illegible]änge (mm)	1150	1150	800
Hubkraft max.	2500	2500	2500
Bereifung	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Anzahl vorne/hinten	2 / 4	2 / 4	2 / 2
Größe vorn (mm)	180 x 50	180 x 50	180 x 50
Größe hinten (mm)	80 x 70	80 x 70	80 x 90
Hubbereich (mm)	85 - 200	85 - 200	85 - 200
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 155 x 50	1150 x 155 x 50	800 x 155 x 50
Gabelabstand außen (mm)	685	450	450
Gabelabstand innen (mm)	375	140	140
Lastschwerpunkt (mm)	600	600	400
Radstand (mm)	1160	1160	800
Eigengewicht (kg)	80	67	62
Artikel-Nr.	**23OSE01801051**	23OSE01801052	23OSE01801053