Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

qteck Gabelhubwagen OSE 800 PU Single 800mm Gabellänge 2500kg Hubkraft

Art. Nr.: 20OSE01802055

★★★★★(2 Bewertungen)

388,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 59 kg

Aufnahme-Innenabstand: 230mm	**Min. Hubhöhe:** 85 mm	**Kategorie:** Hubwagen
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	**Max. Hubhöhe:** 200 mm	**Hersteller:** qteck
Bockrollenmaterial: Polyurethan	**Lenkradmaterial:** Polyurethan	**Eigengewicht:** 59 kg
Gabellänge: 800 mm	**Tragkraft:** 2500 kg	**Breite:** 540 mm
gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 29303	**Länge:** 1150 mm
Gabelrollentyp: Single	**Höhe:** 1210 mm	**gpsr_manufacturer_housenu** 2
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	**gpsr_manufacturer_city:** Bergen	**gpsr_manufacturer_email:** info@qteck.de
gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- hromte Kolbenstange und Überlastventil
- uerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- Verstärkte Deichsel

Gabelzinkenlänge (mm)	600	800	800	950
Hubkraft max.	2000	2500	2500	2500
Bereifung	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Anzahl vorne/hinten	2 / 2	2 / 2	2 / 4	2 / 2
Größe vorn (mm)	180 x 50			
Größe hinten (mm)	80 x 90	80 x 90	80 x 70	80 x 90
Hubbereich (mm)	85 - 200			
Gabelzinkenmaß (mm)	600 x 155 x 50	800 x 155 x 50	800 x 155 x 50	950 x 155 x 50
Gabelabstand außen (mm)	540			
Gabelabstand innen (mm)	230			
Lastschwerpunkt (mm)	300	400		425
Radstand (mm)	600	800		950
Abmessungen (LxBxH, mm)	950 x 540 x 1210	1150 x 540 x 1210		1300 x 540 x 1210
Eigengewicht (kg)	55	59	60	62
Artikel-Nr.	20OSE01802050	**20OSE01802055**	20OSE01802056	20OSE01802054