

qteck Manuelle Minilifter Single 470x600mm Plattform 125-1500mm Hubhöhe mit 200kg Hubkraft



Art. Nr.: 24WP017001002

★★★★★ (4 Bewertungen)

559,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 58 kg

Lenkradmaterial: Polyurethan	Min. Hubhöhe: 125 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Hersteller: qteck	Eigengewicht: 58 kg	Max. Hubhöhe: 1500 mm
Kategorie: Minilifter	Tragkraft: 200 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/
gpsr_manufacturer_city: Bergen	gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303
gpsr_manufacturer_housenumber: 2	Gabelrollentyp: Single	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Je nach Ausführung mit Plattform oder Gabelzinken
- Plattformen optional erhältlich
- Hubfunktion hydraulisch oder per Seilwinde
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten



• Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Technische Daten

Kennzeichen

Ausführung / Typ	ML 120	ML 500	MM 200	MM 400-850	MM 400-
Hubkraft max. (kg)	120	500	200	400	400
Lastschwerpunkt (mm)	200	275	230	325	325
Hubhöhe (mm)	1070	1300	1500	850	1500
Eigengewicht (kg)	39	100	58	70	82

Räder / Fahrwerk

Bereifungsvarianten	Gummi / Polyurethan	Polyurethan / Polyurethan	Polyurethan		
Größe vorn (mm)	200 x 50	130 x 50	125 x 30	125 x 40	125 x 40
Größe hinten (mm)	50 x 22	75 x 30			
Anzahl vo. / hi.	2 / 2				
Spurweite vorn (mm)	550	475	440	460	460
Spurweite hinten (mm)	420	440	440	410	410

Abmessungen

Unterfahrhöhe (mm)	75	85	110	80	80
Gabelhöhe min. (mm)	50	90	125	85	85
Hub (mm)	1020	1215	1375	765	1415
Bauhöhe abgesenkt (mm)	1372	1690	1930	1080	1765
Bauhöhe max. (mm)	1372	1690	1930	1145	1830
Gesamtlänge (mm)	788	1050	850	1040	1040
Länge ohne Gabel (mm)	373	500	380	390	390
Gesamtbreite (mm)	485	600	600	590	590
Gabel-/Plattformmaße (mm)	415 x 50 x 15	560 x 56	470 x 600 x 15	650 x 100 x 50	650 x 100 x 50
Gabelabstand außen (mm)	345 - 485	220 - 550	-	550	550

 Gabelhub (mm) und innen	245 - 385	20 - 350	-	550	550
Bodenfreiheit (mm)	30	25	50	22,5	22,5
Lenkeinschlag in °	360				
Sonstiges					
Weg pro Hub (mm)	~ 35	~ 15	~ 26	~ 20	~ 20
Anzahl Hübe bis max. Höhe (mm)	~ 29	~ 94	~ 54	~ 38	~ 71
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar	-	dosierbar		
Lastaufnahmemittel (mm)	Gabelzinken		Plattform	Gabelzinken	
Lieferoptionen	-	Plattform	-	Plattform	
Artikel-Nr.	24WP017001003	24WP017001007	24WP017001002	24WP017001005	24WP017001006