



qteck Manuelle Minilifter Single mit Plattform oder Gabel bis 2500mm Hubhöhe mit 120-400kg Hubkraft



Art. Nr.: 2648-OX

★★★★★ (4 Bewertungen)

ab 493,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Min. Hubhöhe: 50 mm	Hersteller: qteck	Kategorie: Minilifter
Max. Hubhöhe: 2500 mm	Tragkraft: 400 kg	gpsr_manufacturer_city: Berger
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de	gpsr_manufacturer_street: Auf
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303
gpsr_manufacturer_housenumber: 2		

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Je nach Ausführung mit Plattform oder Gabelzinken
- Plattformen optional erhältlich
- Hubfunktion hydraulisch oder per Seilwinde
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Technische Daten

Kennzeichen

	Typ	ML 120	ML 500	MM 200	MM 400-850	MM 400-1500
	Hub c. (kg)	120	500	200	400	400
	Lastschwerpunkt (mm)	200	275	230	325	325
	Hubhöhe (mm)	1070	1300	1500	850	1500
	Eigengewicht (kg)	39	100	58	70	82
Räder / Fahrwerk						
Bereifungsvarianten	Gummi / Polyurethan	Polyurethan / Polyurethan	Polyurethan			
Größe vorn (mm)	200 x 50	130 x 50	125 x 30	125 x 40	125 x 40	
Größe hinten (mm)	50 x 22	75 x 30				
Anzahl vo. / hi.	2 / 2					
Spurweite vorn (mm)	550	475	440	460	460	
Spurweite hinten (mm)	420	440	440	410	410	
Abmessungen						
Unterfahrhöhe (mm)	75	85	110	80	80	
Gabelhöhe min. (mm)	50	90	125	85	85	
Hub (mm)	1020	1215	1375	765	1415	
Bauhöhe abgesenkt (mm)	1372	1690	1930	1080	1765	
Bauhöhe max. (mm)	1372	1690	1930	1145	1830	
Gesamtlänge (mm)	788	1050	850	1040	1040	
Länge ohne Gabel (mm)	373	500	380	390	390	
Gesamtbreite (mm)	485	600	600	590	590	
Gabel-/Plattformmaße (mm)	415 x 50 x 15	560 x 56	470 x 600 x 15	650 x 100 x 50	650 x 100	
Gabelabstand außen (mm)	345 - 485	220 - 550	-	550	550	
Gabelabstand innen (mm)	245 - 385	20 - 350	-	550	550	
Bodenfreiheit (mm)	30	25	50	22,5	22,5	
Lenkeinschlag in °	360					

Sonst.					
Weg (mm)	~ 35	~ 15	~ 26	~ 20	~ 20
Anzahl Hübe bis max. Höhe (mm)	~ 29	~ 94	~ 54	~ 38	~ 71
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar	-	dosierbar		
Lastaufnahmemittel (mm)	Gabelzinken		Plattform	Gabelzinken	
Lieferoptionen	-	Plattform	-	Plattform	
Artikel-Nr.	24WP017001003	24WP017001007	24WP017001002	24WP017001005	24WP017001006