



Protaurus Hubkarre mit Gabel 150kg Tragkraft Luftbereifung



Art. Nr.: BP30-1103

1.101,00 €

~~UVP 1.198,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -17 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Ladeflächenlänge: 500 mm	Lenkradmaterial: Luft	Hersteller: Protaurus
Kategorie: Hubkarre	Ladeflächenbreite: 460 mm	Bockrollenmaterial: Luftbereifung
Tragkraft: 150 kg	gpsr_manufacturer_street: Am Gielbrunnen	gpsr_manufacturer_city: Eisenberg
gpsr_manufacturer_homepage: https:// www.protaurus.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 67304	gpsr_manufacturer_email: protaurus@bako.de
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 33	gpsr_manufacturer_name: BAKO Protaurus GmbH & Co. KG
Max. Hubhöhe: 195 mm	Eigengewicht: 120 kg	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Min. Hubhöhe: 80 mm	Gabellänge: 1150 mm	

Ausführung mit Gabelaufnahme für Transport- und Sichtlagerkästen mit 300 mm Breite.

- Gegen Mehrpreis: verstellbare Aufnahme, Verstellbereich 100-300 mm
- Deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde



- Übertragung über Präzisions-Rollenkette
- Pratztenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbanken, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- die auf beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt
- größere Plattform, 500 x 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- Lackierung in 9 weiteren RAL-Farben mit Mehrpreis möglich!



Traglast (kg)	150	150
Schwerpunkt-Abstand (mm)	235	235
Hubhöhe (mm)	1200	1200
gesenkte Höhe (mm)	80	80
Abmessungen (LxBxH, mm)	790 x 560 x 1540	790 x 560 x 1540
Hub-/Kurbelumdrehung (mm)	100	100
Pratzenrollen (mm)	30 x 20	30 x 20
Vollgummi-Bereifung (250x60 mm)	v	x
Luftbereifung (260x85 mm)	x	v
Artikel-Nr.	30-1102	30-1103