



## Protaurus Hubkarre mit Lastdorn 150kg Tragkraft Luftbereifung



Art. Nr.: BP30-1105

**1.113,70 €**  
~~UVP 1.239,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 18 -21 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



<b>Bockrollenmaterial:</b> Luftbereifung	<b>Ladeflächenbreite:</b> 460 mm	<b>Lenkradmateri</b> al: Luft
<b>Kategorie:</b> Hubkarre	<b>Hersteller:</b> Protaurus	<b>Ladeflächenlänge:</b> 500 mm
<b>Tragkraft:</b> 150 kg	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 33	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> protaurus@bako.de
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Eisenberg	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.protaurus.de/">https:// www.protaurus.de/</a>
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Am Gielbrunnen	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 67304	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAKO Protaurus GmbH & Co. KG
<b>Gabellänge:</b> 1150 mm	<b>Eigengewicht:</b> 120 kg	<b>Max. Hubhöhe:</b> 195 mm
<b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan	<b>Min. Hubhöhe:</b> 80 mm	

Ausführung mit Aufnahmedorn für Rollenkerne und ähnliches.

- Deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette

-  Pratzentrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Stühlen, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- die auf beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt
- größere Plattform, 500 x 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- Lackierung in 9 weiteren RAL-Farben mit Mehrpreis möglich!



Traglast (kg)	150	150
Schwerpunkt-Abstand (mm)	235	235
Hubhöhe (mm)	1200	1200
gesenkte Höhe (mm)	80	80
Abmessungen (LxBxH, mm)	800 x 560 x 1540	800 x 560 x 1540
Hub-/Kurbelumdrehung (mm)	100	100
Pratzentrollen (mm)	30 x 20	30 x 20
Vollgummi-Bereifung (250x60 mm)	v	x
Luftbereifung (260x85 mm)	x	v
Artikel-Nr.	30-1104	<b>30-1105</b>