



Protaurus Hubkarre mit Plattform 250kg Tragkraft Vollgummi- Bereifung

Art. Nr.: BP30-1132

1.426,55 €

~~UVP 1.598,85 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -17 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BAKO
Protaurus



Lenkradmaterial: Vollgummi	Ladeflächenlänge: 500 mm	Ladeflächenbreite: 460 mm
Kategorie: Hubkarre	Bockrollenmaterial: Vollgummi	Hersteller: Protaurus
Tragkraft: 250 kg	gpsr_manufacturer_city: Eisenberg	gpsr_manufacturer_homepage: https:// www.protaurus.de/
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_street: Am Gielbrunnen	gpsr_manufacturer_email: protaurus@bako.de
gpsr_manufacturer_name: BAKO Protaurus GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_housenumber: 33	gpsr_manufacturer_postalcode: 67304
Max. Hubhöhe: 195 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Eigengewicht: 120 kg
Min. Hubhöhe: 80 mm	Gabellänge: 1150 mm	

Ausführung mit Plattform für universellen Einsatz solide Stahlprofilkonstruktion.

- Deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position

-  beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt
- größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- Lackierung in anderen RAL-Farben auf Anfrage gegen einen Mehrpreis von nur 10%



Traglast (kg)	150	250
Schwerpunkt-Abstand (mm)	235	235
Hubhöhe (mm)	1200	1200
gesenkte Höhe (mm)	80	80
Plattformlänge (mm)	500	500
Plattformbreite (mm)	460	460
Abmessungen (LxBxH, mm)	800 x 560 x 1540	800 x 560 x 1540
Hub-/Kurbelumdrehung (mm)	100	100
Pratzenrollen (mm)	30 x 20	30 x 20
Vollgummi-Bereifung (250x60 mm)	30-1122	30-1132
Luftbereifung (260x85 mm)	30-1123	30-1133