Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Protaurus Hubkarre mit Plattform bis 250kg Tragkraft

Art. Nr.: 1122-OX

ab 1.103,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gabellänge: 1150 mm	**Kategorie:** Elektro Gabelhubwagen	**Gabelrollenmaterial:** Polyurethan
Eigengewicht: 120 kg	**Hersteller:** Protaurus	**Max. Hubhöhe:** 195 mm
Min. Hubhöhe: 80 mm	**Lenkradmaterial:** Polyurethan	**Tragkraft:** 1200 kg

Ausführung mit Plattform für universellen Einsatz solide Stahlprofilkonstruktion.

- Deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- die auf beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt
- größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- ...tige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL ...utorange
- Lackierung in anderen RAL-Farben auf Anfrage gegen einen Mehrpreis von nur 10%

Traglast (kg)	150	250
Schwerpunkt-Abstand (mm)	235	235
Hubhöhe (mm)	1200	1200
gesenkte Höhe (mm)	80	80
Plattformlänge (mm)	500	500
Plattformbreite (mm)	460	460
Abmessungen (LxBxH, mm)	800 x 560 x 1540	800 x 560 x 1540
Hub-/Kurbelumdrehung (mm)	100	100
Pratzenrollen (mm)	30 x 20	30 x 20
Vollgummi-Bereifung (250x60 mm)	30-1122	30-1132
Luftbereifung (260x85 mm)	30-1123	30-1133