



VARIOfit Materialheber mit Gabelzinken Tragkraft 250kg Thermoplastische Gummibereifung Enzianblau RAL 5010

Handkurbel mit selbsthemmender Winde

VARIOfit

Art. Nr.: VFsg-154.009

1.014,00 €

~~UVP 1.371,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 51.5 kg

Lenkradmaterial: Polyurethan	Hub: 1245 mm	Ladeflächenlänge: 450 mm
Max. Hubhöhe: 1300 mm	Farbe: Enzianblau	Min. Hubhöhe: 55 mm
Kategorie: Materialheber	RAL-Farbe: 5010	Ladeflächenbreite: 300 mm
Hersteller: Variofit	Material: Stahl	Bockrollenmaterial: Thermoplastische Gummibereifung
Tragkraft: 250 kg	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	gpsr_manufacturer_street: Weißfelder Str.
Tiefe: 730 mm	Breite: 620 mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 21698
Höhe: 1545 mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 1
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/

Gabelzinkenlänge: 450 mm

- Lichtes Innenmaß zwischen den Gabelzinken: 300 mm
- aus Stahlrohr geschweißt

-  ch von 55 - 1.300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar
- Lastschwerpunkt: 230 mm vom Mast
- Bremsnebel in ergonomischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder / Lenkrollen wirkend
- großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug
- Verfügbar in 2 Farben: Enzianblau (RAL 5010) oder Anthrazitgrau pulverbeschichtet (RAL 7016)
- Bereifung:
 - 1. VG: Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm sowie 2 Stück Lenkrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm
 - 2. TG: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen sowie 2 Stück Pratzenrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm, Lenkrollen mit Fußschutz
- Traglast: 250 kg
- Außenmaße: 575 x 845 x 1.545 mm (B/T/H)



Abmessung (BxTxH, mm)	575 x 845 x 1545		620 x 730 x 1545	
Gabelzinken (B (LM)* x T, mm)	300 x 450			
Gewicht (kg)	56,0		51,5	
Hubbereich (mm)	55 - 1300			
Traglast (kg)	250			
Bereifung	Vollgummibereifung		Thermoplastische Gummibereifung	
Rad-Ø (mm)	260 x 65		160 x 40	
Farben	Enzianblau	Anthrazitgrau	Enzianblau	Anthrazitgrau
Abmessungen (BxTxH, mm)	575 x 845 x 1545		620 x 730 x 1545	
Artikel-Nr.	sg.154.008	sg.154.008/AG	sg.154.009	sg.154.009/AG

*= LM = liches Maß