

qteck® manuelle Minilifter Single 650mm Gabellänge 85-1500mm Hubhöhe mit 400kg Hubkraft



Art. Nr.: 24WP017001004

★★★★★ (4 Bewertungen)

650,25 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 82 kg

Lenkradmaterial: Polyurethan

Min. Hubhöhe: 85 mm

Hersteller: qteck

gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.qteck.de/>

gpsr_manufacturer_city: Bergen

Max. Hubhöhe: 1500 mm

Kategorie: Minilifter

Gabelrollenmaterial: Polyurethan

gpsr_manufacturer_postalcode: 29303

gpsr_manufacturer_housenumber: 2

Gabelrollentyp: Single

Gabellänge: 650 mm

Eigengewicht: 82 kg

Tragkraft: 400 kg

gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de

gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH

gpsr_manufacturer_count: Deutschland

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Je nach Ausführung mit Plattform oder Gabelzinken
- Plattformen optional erhältlich
- Hubfunktion hydraulisch oder per Seilwinde
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Technische Daten

Kenner 						
Ausf. Typ	ML 120	ML 500	MM 200	MM 400-850	MM 400-1500	
Hubkraft max. (kg)	120	500	200	400	400	
Lastschwerpunkt (mm)	200	275	230	325	325	
Hubhöhe (mm)	1070	1300	1500	850	1500	
Eigengewicht (kg)	39	100	58	70	82	
Räder / Fahrwerk						
Bereifungsvarianten	Gummi / Polyurethan	Polyurethan / Polyurethan	Polyurethan			
Größe vorn (mm)	200 x 50	130 x 50	125 x 30	125 x 40	125 x 40	
Größe hinten (mm)	50 x 22	75 x 30				
Anzahl vo. / hi.	2 / 2					
Spurweite vorn (mm)	550	475	440	460	460	
Spurweite hinten (mm)	420	440	440	410	410	
Abmessungen						
Unterfahrhöhe (mm)	75	85	110	80	80	
Gabelhöhe min. (mm)	50	90	125	85	85	
Hub (mm)	1020	1215	1375	765	1415	
Bauhöhe abgesenkt (mm)	1372	1690	1930	1080	1765	
Bauhöhe max. (mm)	1372	1690	1930	1145	1830	
Gesamtlänge (mm)	788	1050	850	1040	1040	
Länge ohne Gabel (mm)	373	500	380	390	390	
Gesamtbreite (mm)	485	600	600	590	590	
Gabel-/Plattformmaße (mm)	415 x 50 x 15	560 x 56	470 x 600 x 15	650 x 100 x 50	650 x 100	
Gabelabstand außen (mm)	345 - 485	220 - 550	-	550	550	
Gabelabstand innen (mm)	245 - 385	20 - 350	-	550	550	
Bodenfreiheit (mm)	30	25	50	22,5	22,5	

Lenk	g in ° 360				
Son:					
Weg pro Hub (mm)	~ 35	~ 15	~ 26	~ 20	~ 20
Anzahl Hübe bis max. Höhe (mm)	~ 29	~ 94	~ 54	~ 38	~ 71
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar	-	dosierbar		
Lastaufnahmemittel (mm)	Gabelzinken		Plattform	Gabelzinken	
Lieferoptionen	-	Plattform	-	Plattform	
Artikel-Nr.	24WP017001003	24WP017001007	24WP017001002	24WP017001005	24WP017