



## qteck Manuelle Minilifter Single mit Plattform oder Gabel bis 2500mm Hubhöhe mit 120-400kg Hubkraft



Art. Nr.: 2648-OX

★★★★★ (4 Bewertungen)

**ab 491,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Hersteller:</b> qteck	<b>Kategorie:</b> Minilifter	<b>Min. Hubhöhe:</b> 50 mm
<b>Max. Hubhöhe:</b> 2500 mm	<b>Tragkraft:</b> 400 kg	

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Je nach Ausführung mit Plattform oder Gabelzinken
- Plattformen optional erhältlich
- Hubfunktion hydraulisch oder per Seilwinde
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Gabel-/Plattformmaße (mm)	415 x 50 x 15	470 x 600 x 15	650 x 100 x 50	570 x 100 x 50
Hubkraft max. (kg)	120	200	400	181
Hubbereich (mm)	50 - 1070	125 - 1500	85 - 850	85 - 1500
Bereifung	Gummi / Polyurethan	Polyurethan		Gummi / Polyurethan
Anzahl vorne/hinten	2 / 2			



Größ. (mm)	200 x 50	125 x 30	125 x 40		200 x 50
Größ. (mm)	50 x 22	75 x 30			50 x 40
Gabelabstand außen (mm)	345 - 485	-	550		540
Gabelabstand innen (mm)	245 - 385	-	350		340
Bodenfreiheit (mm)	30,0	50,0	22,5	22,5	20,0
Weg pro Hub (mm)	~35	~26	~20	~20	~34
Anzahl Hübe bis max. Höhe	~29	~54	~38	~71	
Lastaufnahmemittel	Gabelzinken	Plattform	Gabelzinken		
Bauhöhe (mm)	1372	1930	1080	1765	1710
Gesamtlänge (mm)	775			1120	1150
Gesamtbreite (mm)	600			580	750
Eigengewicht (kg)	39	58	70	82	60
Artikel-Nr.	24WP017001003	24WP017001002	24WP017001005	24WP017001004	24HSA0WFH