



## Fetra Multivario Stirnwandwagen mit Buchendekor Baukasten-System



Art. Nr.: 898-OX

**ab 229,45 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



|                                                                      |                                                                                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Fetra                                             | <b>Plattformmaterial:</b><br>Holzwerkstoff                                                    | <b>gpsr_manufacturer_housenu</b><br>17-21           |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Borgholzhausen                     | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.fetra.de">https://www.fetra.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland    |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> fetra<br>Fechtel Transportgeräte GmbH | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@fetra.de">info@fetra.de</a>           | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Industriestraße |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>33829                        |                                                                                               |                                                     |

Stirnwandwagen aus dem multifunktionalen Baukastensystem mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip.

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- pulverbeschichtet, blau RAL 5007
- dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Stirnwände/Plattform aus Holzwerkstoffplatten
- Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm
- Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung
- 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager

-  an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Wagen)
- Laderflächennhöhe:
  - TPE 160 Ø = 228 mm
  - TPE 200 Ø = 270 mm
  - Luft 220 Ø = 285 mm



| Artikel-Nr.          | 2510        | 2511         | 2512         | 2513         |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Außenmaße LxBxH (mm) | 970x509x948 | 1120x609x990 | 1120x709x990 | 1320x809x990 |
| Ladefläche LxB (mm)  | 850x500     | 1000x600     | 1000x700     | 1200x800     |
| Tragkraft (kg)       | 500         | 600          | 600          | 600          |
| Rad-Ø (mm)           | 160         | 200          | 200          | 200          |
| Eigengewicht (kg)    | 26          | 31           | 33           | 39           |