



GABELHUBWAGEN PREMIUM MIT VERSTELLBAREN GABELN

FLURFÖRDERGERÄTE



Der Gabelhubwagen Premium mit verstellbaren Gabeln zeichnet sich durch seine Bauart, die Verwendung hochwertiger Materialien, seine Vielseitigkeit und Langlebigkeit aus. Selbst sperrige Gegenstände mit nicht genormten Maßen bekommt dieser Gabelhubwagen unkompliziert verfahren.

Mit einer Traglast von 1000 kg bietet der praktische Gabelhubwagen die Lösung für komplexe, ständig wechselnde Handhabungsanforderungen. Der absolute Mehrwert dieses Gabelhubwagens liegt in der Flexibilität seiner Gabeltragbreiten. Diese sind von 360 mm bis 680 mm frei einstellbar. Dabei ist das Handling denkbar einfach. Mittels einer ausklappbaren Kurbel werden die Gabeln durch eine Spindel an die zu befördernde Last angepasst. Ein Stahlblechgehäuse schützt die Spindel vor Beschädigungen.

Die Konstruktion der Qualitäts-Hydraulikpumpe liefert konstant zuverlässig Druck und ist besonders verschleißarm. Sie ermöglicht das gleichmäßige Heben und Senken der Last, was sowohl für den Bedienungskomfort als auch für die Sicherheit des Betriebs entscheidend ist. Zusätzlich bieten die verstärkte Deichsel und Stützräder einen hohen Komfort und Kontrolle in der Bedienung. So kann der Anwender den Hubwagen sicher und stabil führen und die Handhabung bleibt auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen präzise.

Der am Deichselkopf angebrachte Handhebel sorgt für eine feinfühligke Steuerung des Absenkprozesses und verhindert ein abruptes oder unkontrolliertes Fallen der Last.

Ergänzt wird das Gesamtkonzept durch die vollständige Bereifung aus Polyurethan. Sie sorgt für Laufruhe und widerstandsarmes Verfahren der Last.

Der Gabelhubwagen Premium mit verstellbaren Gabeln reduziert die Belastung für den Anwender und steigert gleichzeitig die Effizienz der Bewegungsprozesse – ein vielseitiges und langlebiges Handling Tool, das in jedem Betrieb seinen Platz haben sollte.

Artikel	1101001PTPV	
Tragfähigkeit, kg		1000
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Gabelhöhe min., mm	F	80
Hub, mm	E	110
Lenkräder, mm		180x50 P
Gabelrollen tandem, mm		74x70 P
Stützräder, mm		63x32 P
Gabellänge, mm	H	1150
Gabelbreite, mm	J	150
Gabelweite max., mm	K	380
Gabelweite min., mm		
Gabeldicke, mm	D	50
Bodenfreiheit, mm	C	30
	C'	6
Deichselhöhe max., mm	A	1180
Gesamtlänge, mm	G	1700
Gesamtbreite, mm	L	730
Gewicht, kg		116

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon



GABELHUBWAGEN PREMIUM MIT VERSTELLBAREN GABELN



FLURFÖRDERGERÄTE

