

Auf Paletten gestapelte Waren für die Lagerung oder den Transport zu sichern, erfordert kein mühseliges Verpacken mehr. Mit dem Schefer Palettenwickler PW Premium wird dieser Vorgang zuverlässig, effizient und ohne Kraftanstrengung erledigt. Der robuste, halbautomatische Stretchwickler besteht aus einer massiven Stahlkonstruktion und ist für das Wickeln von palettierten Gütern von 150 kg bis 2000 kg geeignet.

Der Wickelvorgang kann manuell, oder mit individuell abgespeicherten Programmen, gesteuert werden. So ist gewährleistet, dass sich die Anwendung dem jeweiligen Produkt und dem Verpackungszyklus anpasst. Eine Fotozelle steuert die automatische Höhererkennung und stoppt den Verpackungsprozess, sobald die erforderliche Höhe erreicht wird.

Die Drehtellergeschwindigkeit lässt sich auf bis zu 12 Umdrehungen in der Minute regulieren. Das Anlaufen und Anhalten des Drehtellers erfolgt in einem sanften Übergang, um ein Verrutschen der Last zu verhindern und ein optimales Verpackungsergebnis zu erzielen.

Nachhaltig und ökonomisch - auch wenn sich Folie nicht immer vermeiden lässt.

Hier wird durch das Pre-Stretch-System der Folienverbrauch deutlich verringert. Direkt an der Bedieneinheit wird mittels des Stretch-Systems die Folie um bis zu 250 % vorgedehnt. Das spart diese nicht nur ein, sondern sorgt auch für eine bedarfsgerechte Folienspannung, sodass auch leichtere Paletten optimal verpackt werden können.

Der Palettenwickler von Schefer ist unverzichtbar:

- Paletten werden schnell und effizient verpackt
- palettierte Waren werden vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt
- das Pre-Stretch-System sorgt für Nachhaltigkeit und Ökonomie
- individuelle Programmsteuerung oder manuelle Steuerung
- einfache Bedienung
- regulierbare Drehtellergeschwindigkeit
- wählbare Fuß- und/oder Kopfwicklung
- höhenverstellbarer Folienwagen
- durch Fotozellen gesteuerte Höhenkontrolle

In der modernen Betriebstechnik werden palettierte Waren während der Lagerung und des Transports vor Schmutz und Beschädigung gesichert – der Palettenwickler von Schefer macht's - einfach und effizient!

Bitte beachten:

Der Palettenwickler kann nur mit einem geeigneten Gabelstapler bewegt werden. Am Drehteller sind hierzu spezielle Öffnungen vorgesehen. Die Maße betragen 133 x 54 mm.



Artikel	3401010PW1650
Durchmesser Drehteller, mm	1650
Höhe Drehteller, mm	85
Traglast, kg	2000
Geschwindigkeit Drehteller max., U/Minute	12
Paletten pro Stunde max.	40
Wickelhöhe max., mm	1950
Gesamthöhe, mm	2450
Gesamtbreite, mm	1650
Gesamtlänge, mm	2650
Gewicht, kg	580
Drehtischmotor, kW	0,75
Folienvorschubmotor, kW	0,40
Spannung, V/Hz	230/50



Immer dann, wenn die Bestückung des Palettenwicklers nicht mit einem Gabelstapler erfolgen kann, kommt die Auffahrrampe ins Spiel.

Speziell entwickelt für Palettenwickler, mit einer Traglast bis zu 1500 kg, ist die Anwendung der Auffahrrampe so einfach, wie effektiv.

Die 1650 mm lange und 1250 mm breite Auffahrrampe wird am Drehteller platziert. Danach kann ein Hubwagen die Rampe befahren und die Palette auf dem Drehteller positionieren.



Zubehör:
Auffahrrampe
Art.-Nr.: 3401011PW-R



Zubehör:
Stretchfolie, 1750 m
Art.-Nr.: 3401012PW-STF

Artikel	3401012PW-STF
Rollenbreite, mm	500
Rollenlänge, m	1750
Foliendicke, µm	23
Foliendurchmesser, mm	235
Stretch-Rate, %	300
Gewicht, kg	15