



SCHERENHUBWAGEN SHW PREMIUM 10 E MIT WAAGE

FLURFÖRDERGERÄTE

Der Scherenhubwagen Premium 10 E mit Waage brilliert als universell einsetzbares Tool.

Geeignet zur Be- und Entladung, Bestückung, Kommissionierung, Wareneingangs- und ausgangskontrolle. Verwendbar sowohl als Werkbank als auch entlang von Produktions- oder Montagelinien. Der Scherenhubwagen hebt Lasten bis 1000 kg elektrisch auf eine Hubhöhe von bis zu 800 mm an. Das Gerät ist ohne Last bis ca. 300 mm Gabelzinkenhöhe verfahrbar. Danach werden an der Schere angebrachte Stabilisatoren aktiviert und erhöhen die Standsicherheit.

Ein leistungsstarker, verschleißfreier 580 Watt Hubmotor ermöglicht eine stufenlose Höheneinstellung, sodass sich der SHW 10 E mit Waage immer der erforderlichen Arbeitshöhe anpasst und für ein Plus an Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz sorgt.

Das stufenlose und feinfühlige Absenken der Last erfolgt manuell. Bei Bedarf kann der Hebevorgang mit ca. 70 Pumpbewegungen zusätzlich auch manuell erfolgen.

Mit dem SHW Premium 10 E mit Waage können mehrere Arbeitsschritte in einem Vorgang erledigt werden, denn die Waage besticht durch nützliche Features und hohe Präzision. So kann bereits bei der Palettenbestückung oder Kommissionierung das Gewicht kontrolliert werden. Auch die Warenentladung und Wareneingangskontrolle kann mit diesem Gerät, dank der Wiege- und Hubfunktion, in einem Arbeitsschritt erfolgen.

Der Scherenhubwagen verfügt über ein integriertes 12 V/6 A Ladegerät. Es kann an jede haushaltsübliche Steckdose angeschlossen werden und so die 12 V/65 Ah Batterie für den nächsten Arbeitszyklus aufladen. Das robuste Chassis lässt sich durch die kugelgelagerten Rollen leichtgängig verfahren. Die verschleißarmen Lenkräder und Lastrollen aus Polyurethan reduzieren den Rollwiderstand und das Abrollgeräusch. Der Scherenhubwagen SHW Premium 10 E mit Waage erweist sich durch seinen breiten Einsatzbereich als nachhaltige Investition für jedes Unternehmen.



präzise Wiegesensoren

Funktionstasten

Werden die großen Funktionstasten gedrückt, so ist ein Klick-Impuls spürbar. Sogar beim Tragen von Handschuhen, ist der Anwender anhand dieses Impulses sicher, dass die Taste ordnungsgemäß bedient wurde.

Display

Das hochwertige Display mit einer Ziffernhöhe von 20 mm kann vom Anwender aus nahezu jedem Blickwinkel abgelesen werden. Auch bei dunklen Lichtverhältnissen gut lesbar.

Hohe Präzision

(+/- 0,15 %) Vier in den Gabeln eingebaute Wiegezellen sorgen auch bei ungünstigen Lastenlagen oder Bodenverhältnissen für ein präzises Wiegen.

Genauigkeit

Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,1 kg Schritten.

Umschalten kg/lb



Null-Stellung

Ein-Aus-Taste

Ruhemodus

Geringer Stromverbrauch durch automatischen Ruhemodus.

Summenfunktion

Addiert das Gewicht mehrerer Paletten zu einem Gesamtgewicht (langes Drücken). Wird ein weiteres Gewicht hinzugefügt, zeigt das Display das neue Gesamtgewicht, sowie die Anzahl des bereits gewogenen Stückgutes an.

IP68 Norm

Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit, geprüft nach IP68 Norm.

Tara

Null-Stellung für Summenfunktion und für Brutto-Netto Wiegung.

Artikel		1102045SLTEW
Tragfähigkeit, kg	G	1000
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Gabelhöhe min., mm	F	90
Hub, mm	E	710
Hubzeit mit/ohne Last, s		29/25
Senkzeit mit/ohne Last, s		20
Lenkräder, mm		180x50 P
Lastrollen, mm		75x50 P
Gabellänge, mm	H	1190
Gabelbreite, mm	J	180
Gabelweite, mm	K	220
Bodenfreiheit, mm	C/C'	33/15
Deichselhöhe max., mm	A	1290
Gesamtlänge, mm	G	1750
Hubmotor, kW		0,58
Batterie, V / Ah		12 / 65
Gewicht, kg		212

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

