

**VARIOfit Palettenfahrgestelle für Gitterboxen/Europaletten mit Gummibereifung 1200kg Traglast**

Art. Nr.: 3003-OX

**ab 270,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung



|                                                                                                |                                                                |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Plattformmaterial:</b> Stahl                                                                | <b>Lenkradmaterial:</b> TPE                                    | <b>Bockrollenmaterial:</b> Thermoplastische Gummibereifung |
| <b>Hersteller:</b> VARIOfit                                                                    | <b>Kategorie:</b> Palettenfahrgestell                          | <b>Tragkraft:</b> 1200 kg                                  |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu                                                 | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 1                        | <b>gpsr_manufacturer_county:</b> Deutschland               |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit | <b>gpsr_manufacturer_postal_code:</b> 21698                |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.                                             | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld                       |                                                            |

**Fahrgestell geeignet zum Transport von Europaletten bzw. Gitterboxen.**

- Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- Für Europaletten oder Gitterboxen geeignet
- Inkl. Stapelecken und Befestigungsösen
- Palettenfahrgestelle pulverbeschichtet
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest

-  aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-  
rollenlager, grau, "spurlos"
- Rad- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



|                          |                 |                  |                  |                   |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ladefläche B x T (mm)    | 810 x 610       | 1010 x 810       | 1210 x 810       | 1210 x 1010       |
| Abmessung B x T x H (mm) | 870 x 670 x 350 | 1070 x 870 x 350 | 1270 x 870 x 350 | 1270 x 1070 x 350 |
| Gewicht (kg)             | 29,5            | 32,5             | 35,5             | 37,5              |
| Traglast (kg)            | 1200            | 1200             | 1200             | 1200              |
| Rad Ø (mm)               | 200 x 50        | 200 x 50         | 200 x 50         | 200 x 50          |
| RAL 7016                 | sw-870.042/AG   | sw-870.036/AG    | sw-870.001/AG    | sw-870.501/AG     |
| RAL 7035                 | sw-870.041/LG   | sw-870.015/LG    | sw-870.001/LG    | sw-870.501/LG     |