



## qteck® Elektrischer Hochhubwagen HME-Serie 24V PU/Tandem 1150mm Gabellänge 90-3000mm Hubhöhe mit 1000kg Hubkraft

Art. Nr.: 23HME10003000

**4.524,45 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE  
✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 533 kg

|                                               |                                            |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 250mm           | <b>Min. Hubhöhe:</b> 90 mm                 | <b>Lenkradmaterial:</b> Polyuretan                                                           |
| <b>Kategorie:</b> Elektro Hochhubwagen        | <b>Hersteller:</b> qteck                   | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan                                                      |
| <b>Eigengewicht:</b> 533 kg                   | <b>Max. Hubhöhe:</b> 3000 mm               | <b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan                                                       |
| <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                    | <b>Tragkraft:</b> 1000 kg                  | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH     | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen      | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> der Schanze                                                 |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@qteck.de | <b>Höhe:</b> 2080 mm                       | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 2       | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem              | <b>Breite:</b> 790 mm                                                                        |
| <b>Länge:</b> 1750 mm                         | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303 |                                                                                              |

Die Mitgänger-Hochhubwagen der HME-Serie sind die idealen Helfer zum Be- und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das Aufnehmen, Verahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann

so dass der Umschlag deutlich steigern.



- Elektrisch Heben / Senken
- Elektrisch Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Wartungsfreie Batterien
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu manövrieren

|                           |                 |      |             |      |            |
|---------------------------|-----------------|------|-------------|------|------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)     | 1150            |      |             |      |            |
| Hubkraft max. (kg)        | 1000            | 1500 | 1000        | 1500 | 1000       |
| Hubbereich (mm)           | 90 - 1600       |      | 90 - 2500   |      | 90 - 3000  |
| Bereifung                 | Polyurathan     |      |             |      |            |
| Anzahl vorne/hinten       | 1 / 4           |      |             |      |            |
| Größe vorn (mm)           | 250 x 75        |      |             |      |            |
| Größe hinten (mm)         | 80 x 70         |      |             |      |            |
| Gabelzinkenmaß (mm)       | 1150 x 160 x 60 |      |             |      |            |
| Gabelabstand außen (mm)   | 570             |      |             |      |            |
| Gabelabstand innen (mm)   | 250             |      |             |      |            |
| Bodenfreiheit (mm)        | 30              |      |             |      |            |
| Batterie (V/Ah)           | 2 x 12 / 120    |      |             |      |            |
| Betriebsspannung (V)      | 24              |      |             |      |            |
| Leistung Hubmotor (KW)    | 2,0             |      |             |      |            |
| Hubgeschwindigkeit (m/s)  | 0,1 - 0,2       |      |             |      |            |
| Senkgeschwindigkeit (m/s) | 0,10 - 0,12     |      |             |      |            |
| Bauhöhe (min/max, mm)     | 2080 / 2080     |      | 1845 / 2950 |      | 2080 / 345 |
| Gesamtlänge (mm)          | 1750            |      |             |      |            |
| Gesamtbreite (mm)         | 790             |      |             |      |            |

|       |                                                                                   |      |               |               |               |               |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Eige  |  | (kg) | 485           | 506           | 512           | 533           | 533            |
| Artik |                                                                                   |      | 23HME10001600 | 23HME15001600 | 23HME10002500 | 23HME15002500 | <b>23HME10</b> |