



qteck Manuelle Minilifter Single 415mm Gabellänge 50-1070mm Hubhöhe mit 120kg Hubkraft



Art. Nr.: 24WP017001003

★★★★★ (4 Bewertungen)

493,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 39 kg

Kategorie: Minilifter	Lenkradmaterial: Gummi	Gabellänge: 415 mm
Max. Hubhöhe: 1070 mm	Hersteller: qteck	Min. Hubhöhe: 50 mm
Eigengewicht: 39 kg	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Tragkraft: 120 kg
gpsr_manufacturer_city: Bergen	gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Gabelrollentyp: Single	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	gpsr_manufacturer_housenumber: 2
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Je nach Ausführung mit Plattform oder Gabelzinken
- Plattformen optional erhältlich
- Hubfunktion hydraulisch oder per Seilwinde
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last



Tech

Ken

daten

Ausführung / Typ	ML 120	ML 500	MM 200	MM 400-850	MM 400-
Hubkraft max. (kg)	120	500	200	400	400
Lastschwerpunkt (mm)	200	275	230	325	325
Hubhöhe (mm)	1070	1300	1500	850	1500
Eigengewicht (kg)	39	100	58	70	82
Räder / Fahrwerk					
Bereifungsvarianten	Gummi / Polyurethan	Polyurethan / Polyurethan	Polyurethan		
Größe vorn (mm)	200 x 50	130 x 50	125 x 30	125 x 40	125 x 40
Größe hinten (mm)	50 x 22	75 x 30			
Anzahl vo. / hi.	2 / 2				
Spurweite vorn (mm)	550	475	440	460	460
Spurweite hinten (mm)	420	440	440	410	410
Abmessungen					
Unterfahrrhöhe (mm)	75	85	110	80	80
Gabelhöhe min. (mm)	50	90	125	85	85
Hub (mm)	1020	1215	1375	765	1415
Bauhöhe abgesenkt (mm)	1372	1690	1930	1080	1765
Bauhöhe max. (mm)	1372	1690	1930	1145	1830
Gesamtlänge (mm)	788	1050	850	1040	1040
Länge ohne Gabel (mm)	373	500	380	390	390
Gesamtbreite (mm)	485	600	600	590	590
Gabel-/Plattformmaße (mm)	415 x 50 x 15	560 x 56	470 x 600 x 15	650 x 100 x 50	650 x 100 x 50
Gabelabstand außen (mm)	345 - 485	220 - 550	-	550	550
Gabelabstand innen (mm)	245 - 385	20 - 350	-	550	550

	Bodenhöhe (mm)	30	25	50	22,5	22,5
	Lenkwinkel in °	360				
Sonstiges						
Weg pro Hub (mm)	~ 35	~ 15	~ 26	~ 20	~ 20	
Anzahl Hübe bis max. Höhe (mm)	~ 29	~ 94	~ 54	~ 38	~ 71	
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar	-	dosierbar			
Lastaufnahmemittel (mm)	Gabelzinken		Plattform	Gabelzinken		
Lieferoptionen	-	Plattform	-	Plattform		
Artikel-Nr.	24WP017001003	24WP017001007	24WP017001002	24WP017001005	24WP017001006	24WP017001007