



## qteck Gabelhubwagen OSE 1150mm Gabellänge PU/Tandem 685mm Gesamtbreite 2500kg Hubkraft

Art. Nr.: 23OSE01801051

**435,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 10 -12 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 80 kg

|                                               |                                            |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                    | <b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan        | <b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan                                                       |
| <b>Hersteller:</b> qteck                      | <b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm                | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan                                                      |
| <b>Kategorie:</b> Gabelhubwagen               | <b>Min. Hubhöhe:</b> 85 mm                 | <b>Gesamtbreite:</b> 685 mm                                                                  |
| <b>Eigengewicht:</b> 80 kg                    | <b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 375mm        | <b>Tragkraft:</b> 2500 kg                                                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@qteck.de | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303 | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf d. Schanze                                              |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH     | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem              | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen      | <b>gpsr_manufacturer_housenumb:</b> 2                                                        |

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last



- Basis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- 1x Deichsel

|                         |                      |                 |                |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)   | 1150                 | 1150            | 800            |
| Hubkraft max.           | 2500                 | 2500            | 2500           |
| Bereifung               | Polyurethan          | Polyurethan     | Polyurethan    |
| Anzahl vorne/hinten     | 2 / 4                | 2 / 4           | 2 / 2          |
| Größe vorn (mm)         | 180 x 50             | 180 x 50        | 180 x 50       |
| Größe hinten (mm)       | 80 x 70              | 80 x 70         | 80 x 90        |
| Hubbereich (mm)         | 85 - 200             | 85 - 200        | 85 - 200       |
| Gabelzinkenmaß (mm)     | 1150 x 155 x 50      | 1150 x 155 x 50 | 800 x 155 x 50 |
| Gabelabstand außen (mm) | 685                  | 450             | 450            |
| Gabelabstand innen (mm) | 375                  | 140             | 140            |
| Lastschwerpunkt (mm)    | 600                  | 600             | 400            |
| Radstand (mm)           | 1160                 | 1160            | 800            |
| Eigengewicht (kg)       | 80                   | 67              | 62             |
| Artikel-Nr.             | <b>23OSE01801051</b> | 23OSE01801052   | 23OSE01801053  |