



## qteck Gabelhubwagen OSE 600 PU Single 600mm Gabellänge 2000kg Hubkraft

Art. Nr.: 200SE01802050

★★★★★ (2 Bewertungen)

**394,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 55 kg

<b>Eigengewicht:</b> 55 kg	<b>Kategorie:</b> Hubwagen	<b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan
<b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm	<b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan	<b>Min. Hubhöhe:</b> 85 mm
<b>Gabellänge:</b> 600 mm	<b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan	<b>Hersteller:</b> qteck
<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 230mm	<b>Tragkraft:</b> 2000 kg	<b>Gabelrollentyp:</b> Single
<b>Länge:</b> 950 mm	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 2	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH	<b>gpsr_manufacturer_county:</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf der Schanze	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@qteck.de	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a>
<b>Höhe:</b> 1210 mm	<b>Breite:</b> 540 mm	

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten



- Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Basis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- verstärkte Deichsel

Gabelzinkenlänge (mm)	600	800	800	950
Hubkraft max.	2000	2500	2500	2500
Bereifung	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Anzahl vorne/hinten	2 / 2	2 / 2	2 / 4	2 / 2
Größe vorn (mm)	180 x 50			
Größe hinten (mm)	80 x 90	80 x 90	80 x 70	80 x 90
Hubbereich (mm)	85 - 200			
Gabelzinkenmaß (mm)	600 x 155 x 50	800 x 155 x 50	800 x 155 x 50	950 x 155 x 50
Gabelabstand außen (mm)	540			
Gabelabstand innen (mm)	230			
Lastschwerpunkt (mm)	300	400		425
Radstand (mm)	600	800		950
Abmessungen (LxBxH, mm)	950 x 540 x 1210	1150 x 540 x 1210		1300 x 540 x 1210
Eigengewicht (kg)	55	59	60	62
Artikel-Nr.	<b>200SE01802050</b>	200SE01802055	200SE01802056	200SE01802054