Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

qteektrischer Gabelhubwagen VEP-Serie 24V Li-Ionen PU/Tandem 1150mm Gabellänge mit 1500kg Hubkraft

Art. Nr.: 22VEP15LI1150

2.596,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 114 kg

Min. Hubhöhe: 80 mm	**Bockrollenmaterial:** Polyurethan	**Max. Hubhöhe:** 190 mm
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	**Hub:** 110	**Hersteller:** qteck
Eigengewicht: 114 kg	**Kategorie:** Elektro Gabelhubwagen	**Hubmotor:** 0,5 KW
Aufnahme-Innenabstand: 225mm	**Gabellänge:** 1150 mm	**Lenkradmaterial:** Polyurethan
Tragkraft: 1500 kg	**gpsr_manufacturer_city:** Bergen	**Länge:** 1580 mm
Gabelrollentyp: Tandem	**Höhe:** 1200 mm	**gpsr_manufacturer_street** Auf der Schanze
gpsr_manufacturer_postalcode: 29303	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.qteck.de/	**gpsr_manufacturer_count** Deutschland
gpsr_manufacturer_housenumber: 2	**gpsr_manufacturer_name:** qteck GmbH	**gpsr_manufacturer_email** info@qteck.de
Breite: 550 mm		

Die elektrischen Hubwagen der EMP-Serie sind die idealen Helfer zum Be– und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Aufn Verfahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann den nschlag deutlich steigern.

- Elektrisch Heben und Senken
- Elektrisch Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu manövrieren

Technische Daten			
Kennzeichen			
Ausführung / Typ	VEP 1500Li	EMP 1500Li	EMP 1500
max. Hubkraft (kg)	1500		
Lastschwerpunkt (mm)	600		500
Radstand (mm)	1236	1280	1260
Eigengewicht (kg)	114	136	210
Räder / Fahrwerk			
Bereifung	Polyurethan		
Größe vorn (mm)	210 x 75	210 x 70	
Größe hinten (mm)	80 x 70		
Anzahl vorne / hinten	1/4		
Anzahl Antriebsmotor	1		
Spurweite hinten (mm)	390		
Abmessungen			
Gabelhöhe max. (mm)	190		195
Gabelhöhe min. (mm)	80		85
Hub. (mm)	110		
Höhe Deichsel (mm)	1220		
Höhe ohne Deichsel (mm)	650		
Gesamtlänge (mm)	1580	1623	
Länge ohne Gabel (mm)	430	473	
Gesamtbreite (mm)	550		
Gabelzinkenmaße (mm)	1150 x 160 x 53	1150 x 160 x 45	1150 x 160 x 50
Gabelabstand außen (mm)	550		
Gabelabstand innen (mm)	230		
Bodenfreiheit (mm)	27	35	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Wen (mm)	1380	1424	
Leist en			
Betriebsspannung (V)	24	48	
Batterietyp	Lithium-Ionen		Blei-Geld
Batterieleistung (V/Ah)	1 x 24 / 20	1 x 48 / 20	2 x 12 / 65
Fahrgeschwindigkeit Be-/Entladen (Km/H)	4,3 / 4,5	4,8 / 5,0	3,5 / 4,0
Steigfähigkeit Be-/Entladen (%)	5 / 20		3 / 10
Leistung Fahrmotor (KW)	0,75	0,6	0,75
Leistung Hubmotor (KW)	0,5	0,8	
Artikelnummer	**22VEP15LI1150**	22EMP15LI1150	22EMP15001150