



## qteck Elektrischer Hochhubwagen HME-Serie 24V PU/Tandem 1150mm Gabellänge bis 3000mm Hubhöhe mit 1000-1500kg Hubkraft

Art. Nr.: 2647-OX

**ab 4.214,30 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                                               |                                                                                              |                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Elektro Hochhubwagen        | <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                                                                   | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan          |
| <b>Hersteller:</b> qteck                      | <b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan                                                       | <b>Min. Hubhöhe:</b> 90 mm                       |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 3500 mm                  | <b>Tragkraft:</b> 1500 kg                                                                    | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 2          |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@qteck.de | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland    |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen         | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303                                                   | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf der Schanze |
| <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                 | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH                                                    |                                                  |

Die Mitgänger-Hochhubwagen der HME-Serie sind die idealen Helfer zum Be- und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das Aufnehmen, Verahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann so den Warenumschlag deutlich steigern.

- Elektrisch Heben / Senken
- Elektrisch Verahren

-  elektrisches Ladegerät
- wartungsfreie Batterien
- vielseitig einsetzbar
- Leicht zu manövrieren

|                           |                 |               |               |               |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)     | 1150            |               |               |               |               |
| Hubkraft max. (kg)        | 1000            | 1500          | 1000          | 1500          | 1000          |
| Hubbereich (mm)           | 90 - 1600       |               | 90 - 2500     |               | 90 - 3000     |
| Bereifung                 | Polyurathan     |               |               |               |               |
| Anzahl vorne/hinten       | 1 / 4           |               |               |               |               |
| Größe vorn (mm)           | 250 x 75        |               |               |               |               |
| Größe hinten (mm)         | 80 x 70         |               |               |               |               |
| Gabelzinkenmaß (mm)       | 1150 x 160 x 60 |               |               |               |               |
| Gabelabstand außen (mm)   | 570             |               |               |               |               |
| Gabelabstand innen (mm)   | 250             |               |               |               |               |
| Bodenfreiheit (mm)        | 30              |               |               |               |               |
| Batterie (V/Ah)           | 2 x 12 / 120    |               |               |               |               |
| Betriebsspannung (V)      | 24              |               |               |               |               |
| Leistung Hubmotor (KW)    | 2,0             |               |               |               |               |
| Hubgeschwindigkeit (m/s)  | 0,1 - 0,2       |               |               |               |               |
| Senkgeschwindigkeit (m/s) | 0,10 - 0,12     |               |               |               |               |
| Bauhöhe (min/max, mm)     | 2080 / 2080     |               | 1845 / 2950   |               | 2080 / 3450   |
| Gesamtlänge (mm)          | 1750            |               |               |               |               |
| Gesamtbreite (mm)         | 790             |               |               |               |               |
| Eigengewicht (kg)         | 485             | 506           | 512           | 533           | 533           |
| Artikel-Nr.               | 23HME10001600   | 23HME15001600 | 23HME10002500 | 23HME15002500 | 23HME10002500 |