



## qteck Hochhubwagen HHM-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1200mm Hubhöhe 500kg Tragkraft

Art. Nr.: 24HHM05001200

**830,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 165 kg

|                                                  |                                                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> qteck                         | <b>Kategorie:</b> Hochhubwagen                                                               | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Nylon                                                |
| <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                       | <b>Bockrollenmaterial:</b> Nylon                                                             | <b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 266mm                                              |
| <b>Lenkradmaterial:</b> Nylon                    | <b>Max. Hubhöhe:</b> 1200 mm                                                                 | <b>Min. Hubhöhe:</b> 90 mm                                                       |
| <b>Tragkraft:</b> 500 kg                         | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303                                       |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf der Schanze | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 2                                                      | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@qteck.de">info@qteck.de</a> |
| <b>Länge:</b> 1700 mm                            | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH                                                    | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen            | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                                                                | <b>Höhe:</b> 1690 mm                                                             |
| <b>Breite:</b> 700 mm                            |                                                                                              |                                                                                  |

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Hydraulikeinheit aus hochfestem Stahl
- mit Überlastventil
- Niedriger Aufbau

-  angeordnete Stabilisatoren
-  uerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Speedlift bis ~150Kg

|                            |                      |               |               |               |               |
|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)      | 1150                 |               |               |               |               |
| Hubkraft max. (kg)         | 500                  | 1000          | 1500          | 1000          | 1500          |
| Max. Hubhöhe (mm)          | 1200                 | 1550          | 1550          | 2500          | 2500          |
| Lastschwerpunkt (mm)       | 500                  |               | 400           | 500           | 400           |
| Bereifung                  | Nylon                |               |               |               |               |
| Anzahl vorne/hinten        | 2 / 4                |               |               |               |               |
| Größe vorn (mm)            | 180 x 50             |               |               |               |               |
| Größe hinten (mm)          | 80 x 70              |               |               |               |               |
| Hubbereich (mm)            | 90 - 1200            | 90 - 1550     |               | 90 - 2500     |               |
| Hub (mm)                   | 1110                 | 1460          |               | 2410          |               |
| Senkgeschwindigkeit (mm/s) | dosierbar            |               |               |               |               |
| Bauhöhe (mm)               | 1690                 | 1985          |               | 1845          |               |
| Gabelzinkenmaß (mm)        | 1150 x 142 x 60      |               |               |               |               |
| Gabelabstand außen (mm)    | 550                  |               |               |               |               |
| Gabelabstand innen (mm)    | 266                  |               |               |               |               |
| Bodenfreiheit (mm)         | 20                   |               |               |               |               |
| Bauhöhe (min/max, mm)      | 1690 / 1690          | 1985 / 1985   |               | 1845 / 3095   |               |
| Gesamtlänge (mm)           | 1700                 |               |               |               |               |
| Gesamtbreite (mm)          | 700                  |               |               |               |               |
| Artikel-Nr.                | <b>24HHM05001200</b> | 24HHM10001550 | 24HHM15001550 | 24HHM10002500 | 24HHM15002500 |