



qteck Hochhubwagen HHM-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 2500mm Hubhöhe 1500kg Tragkraft

Art. Nr.: 24HHM15002500

1.354,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 265 kg

Kategorie: Hochhubwagen	Aufnahme-Innenabstand: 266mm	Gabellänge: 1150 mm
Gabelrollenmaterial: Nylon	Lenkradmaterial: Nylon	Hersteller: qteck
Max. Hubhöhe: 2500 mm	Min. Hubhöhe: 90 mm	Bockrollenmaterial: Nylon
Tragkraft: 1500 kg	gpsr_manufacturer_city: Bergen	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/
gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	Länge: 1700 mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303
Höhe: 1845 mm	gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de	Gabelrollentyp: Tandem
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 2	gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH
Breite: 700 mm		

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

- Hydraulikeinheit aus hochfestem Stahl
- mit Überlastventil
- Niedriger Aufbau
- Seitlich angeordnete Stabilisatoren

-  uerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- d Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- speedlift bis ~150Kg

Gabelzinkenlänge (mm)	1150				
Hubkraft max. (kg)	500	1000	1500	1000	1500
Max. Hubhöhe (mm)	1200	1550	1550	2500	2500
Lastschwerpunkt (mm)	500		400	500	400
Bereifung	Nylon				
Anzahl vorne/hinten	2 / 4				
Größe vorn (mm)	180 x 50				
Größe hinten (mm)	80 x 70				
Hubbereich (mm)	90 - 1200	90 - 1550		90 - 2500	
Hub (mm)	1110	1460		2410	
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar				
Bauhöhe (mm)	1690	1985		1845	
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 142 x 60				
Gabelabstand außen (mm)	550				
Gabelabstand innen (mm)	266				
Bodenfreiheit (mm)	20				
Bauhöhe (min/max, mm)	1690 / 1690	1985 / 1985		1845 / 3095	
Gesamtlänge (mm)	1700				
Gesamtbreite (mm)	700				
Artikel-Nr.	24HHM05001200	24HHM10001550	24HHM15001550	24HHM10002500	24HHM1