



qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1500kg Tragkraft 3000mm Hubhöhe

Art. Nr.: 25HSE15003000

2.596,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 397 kg

Gabellänge: 1150 mm	Kategorie: Elektro Hochhubwagen	Hersteller: qteck
Bockrollenmaterial: Nylon	Lenkradmaterial: Nylon	Gabelrollenmaterial: Nylon
Max. Hubhöhe: 3000 mm	Aufnahme-Innenabstand: 266mm	Min. Hubhöhe: 80 mm
Tragkraft: 1500 kg	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	Höhe: 2085 mm
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_city: Bergen	gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	gpsr_manufacturer_housenumber: 2	Breite: 780 mm
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Länge: 1735 mm	gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 29303		

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern

oder  zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar

Gabelzinkenlänge (mm)	1150		
Hubkraft max. (kg)	1500		
Max. Hubhöhe (mm)	1600	2500	3000
Lastschwerpunkt (mm)	500		
Bereifung	Nylon		
Anzahl vorne/hinten	2 / 4		
Größe vorn (mm)	180 x 50		
Größe hinten (mm)	80 x 70		
Hubbereich (mm)	80 - 1600	80 - 2500	80 - 3000
Hub (mm)	1510	2410	2910
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar		
Bauhöhe (mm)	2085	1835	2085
Gesamtlänge (mm)	1735		
Gesamtbreite (mm)	780		
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 142 x 60		
Gabelabstand außen (mm)	550		
Gabelabstand innen (mm)	266		
Bodenfreiheit (mm)	25		
Batterie (V/Ah)	12 / 100		
Leistung Hubmotor (KW)	1,6		
Ladegerät	intern		
Artikel-Nr.	25HSE15001600	25HSE15002500	25HSE1500300