Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Fetra Reifenkarre mit Spreizaufnahmen 660mm Schaufeltiefe Vollgummi-Bereifung und Anlaufrollen

Art. Nr.: F2034A

437,05 €

~~UVP 571,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 29 kg

Eigengewicht: 26 kg	**Lenkradmaterial:** Vollgummi	**Ladeflächenbreite:** 580 mm
Plattformmaterial: Stahl	**Bockrollenmaterial:** Vollgummi	**Hersteller:** Fetra
Ladeflächenlänge: 360 mm	**Kategorie:** Reifenkarre	**Tragkraft:** 200 kg
gpsr_manufacturer_housenumber: 17-21	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_name:** fe Fechtel Transportgeräte GmbH
gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen	**gpsr_manufacturer_street:** Industriestraße	**gpsr_manufacturer_homepag** https://www.fetra.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 33829	**gpsr_manufacturer_email:** info@fetra.de	

Stahlrohr geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- dauerhaft oberflächengeschützt
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
- Geeignet für Reifen von 450 bis 860 mm Ø
- Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- ufrollen

Schaufeltiefe	575	575	660	660
Für Reifen-Ø (mm)	450 - 750	450 - 750	450 - 860	450 - 860
Schaufelbreite (mm)	500 - 885	500 - 885	500 - 945	500 - 945
Gesamtbreite (mm)	730	730	730	730
Höhe (mm)	1500	1500	1500	1500
Tragkraft (kg)	200	200	200	200
Anlaufrollen	ja	ja	ja	ja
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	250x60	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	260x85
Eigengewicht (kg)	26	24	28,5	25,5
Artikel-Nr.	2032A	2033A	**2034A**	2035A