

**VARIOfit Stahl-Reifenkarre 200kg Tragkraft mit Teleskopauszug**

Art. Nr.: 1562-OX

**444,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



<b>Hersteller:</b> VARIOfit	<b>Plattformmaterial:</b> Stahl	<b>Kategorie:</b> Reifenkarre
<b>Tragkraft:</b> 200 kg	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 21698
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a>
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 1

## Reifenkarre aus Stahl mit beweglichen Holmen

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Für Raddurchmesser 540 - 820 mm
- Mit Radschutzblechen
- Leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel
- Großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffüberzug
- Hebelsystem mit Gasdruckfedern
- Rahmen pulverbeschichtet **RAL 5010 enzianblau**
- Bewegliche Holme pulverbeschichtet **RAL 3000 feuerrot**
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest

-  auszug 4-stufig ausziehbar
-  abbaren Stützrädern
- Bereifung der Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Fadenschutz
- 2 Lenkrollen
- Mit Gasdruckfeder und abrutschsicherem Pedal an der Achse
- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe



Bereifung	Luft	Vollgummi
Rad Ø (mm)	260 x 85	260 x 65
Abmessung B x T x H (mm)	705 x 740 x 1275-1905	705 x 740 x 1275-1905
Gewicht (kg)	27,0	29,5
Traglast (kg)	200	200
Artikel-Nr.	sk-710.306	sk-710.307