



## Rollcart Handpritschenwagen ohne Bordwände 1200 x 800 x 410 mm LxBxH Luft



Art. Nr.: RC15-05122

**767,35 €**

~~UVP 895,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Hersteller:** Rollcart

**Lenkradmaterial:** Luft

**Tragkraft:** 700 kg

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
schulte@rollcart.de

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
26

**Eigengewicht:** 62 kg

**Ladeflächenlänge:** 1200 mm

**gpsr\_manufacturer\_city:** Eslohe

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
59889

**Bockrollenmaterial:** Luft

**Ladeflächenbreite:** 800 mm

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.rollcart.de/>

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Gabriel Transportsysteme GmbH

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Frielinghausen

- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Räder wahlweise mit Räder mit Vollgummi-Bereifung schwarz oder Luft-Bereifung blaugrau
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
- Zubehör: Zugöse und Kupplung

Produktinfo Handpritschenwagen: Mit bündig eingienietetem Ladeboden aus Siebdruckplatte, Drehschemel-Lenkung und Scherendeichsel. Automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend.



|                        |               |               |               |                      |               |               |               |               |                |                   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| Ladefläche<br>(mm) LxB | 1000 x<br>700 | 1000<br>x 700 | 1200 x<br>800 | 1200 x<br>800        | 1200 x<br>800 | 1200<br>x 800 | 1600 x<br>800 | 1600<br>x 800 | 2000 x<br>1000 | 2000<br>x<br>1000 |
| Bereifung              | Vollgummi     | Luft          | Vollgummi     | Luft                 | Vollgummi     | Luft          | Vollgummi     | Luft          | Vollgummi      | Luft              |
| Rad-Ø(mm)              | 250 x 60      | 260 x<br>85   | 250 x 60      | 260 x<br>85          | 400 x 80      | 400 x<br>100  | 400 x 80      | 400 x<br>100  | 400 x 80       | 400 x<br>100      |
| Außenmaß<br>(mm) LxB   | 1200 x<br>700 | 1200<br>x 700 | 1400 x<br>800 | 1400 x<br>800        | 1400 x<br>800 | 1400<br>x 800 | 1800 x<br>800 | 1800<br>x 800 | 2200 x<br>1000 | 2200<br>x<br>1000 |
| Ladehöhe<br>(mm)       | 410           | 410           | 410           | 410                  | 480           | 480           | 480           | 480           | 480            | 480               |
| Tragkraft<br>(kg)      | 700           | 700           | 700           | 700                  | 1000          | 1000          | 1000          | 1000          | 1000           | 1000              |
| Eigengewicht<br>(kg)   | 59            | 53            | 68            | 62                   | 92            | 68            | 98            | 74            | 136            | 112               |
| Artikel-Nr.            | 15-05101      | 15-<br>05102  | 15-05121      | <b>15-<br/>05122</b> | 15-05131      | 15-<br>05132  | 15-05161      | 15-<br>05162  | 15-05201       | 15-<br>05202      |