



## Rollcart Industrieanhänger mit 1-Achs- Drehschemel-Lenkung 2000x1000mm Vollgummi 2000kg Tragkraft



Art. Nr.: RC60-1001

**2.594,80 €**  
UVP 2.648,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 30 -35 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



|                                                                                                    |                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Lenkradmaterial:</b> Vollgummi                                                                  | <b>Eigengewicht:</b> 285 kg                | <b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgummi            |
| <b>Hersteller:</b> Rollcart                                                                        | <b>Ladeflächenlänge:</b> 2000 mm           | <b>Ladeflächenbreite:</b> 1000 mm               |
| <b>Kategorie:</b> Industrieanhänger                                                                | <b>Tragkraft:</b> 2000 kg                  | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Eslohe           |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gabriel Transportsysteme GmbH                                       | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 26   | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Frielinghausen |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:schulte@rollcart.de">schulte@rollcart.de</a>       | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 59889 | <b>gpsr_manufacturer_county:</b> Deutschland    |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.rollcart.de/">https://www.rollcart.de/</a> |                                            |                                                 |

Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung als Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken.

- beigelegt sind: CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG, Bedienungsanleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
- Lackierung RAL 2004 reinorange, mit Anhängerkupplung
- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte.



- Drehschemel mit Zugöse Ø 35 mm, Schnellwechselsystem.
- Drehschemelkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen oder Bordwänden.
- Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm, Impuls geschweißt
- Räder wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellagerung
- Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc.
- Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte
- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung
- Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm
- Lackierung RAL 2004 reinorange
- Schwerlastanhänger mit Planenaufbau auf Anfrage!

|                      |                |             |             |             |             |             |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ladefläche (BxT, mm) | 2000 x 1000    | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 | 3000 x 1500 |
| Bereifung            | Vollgummi      | Luft        | Vollgummi   | Luft        | Vollgummi   | Luft        |
| 2000 kg Tragkraft    |                |             |             |             |             |             |
| Ladehöhe (mm)        | 510            | 540         | 510         | 540         | 510         | 540         |
| Rad-Ø (mm)           | 360 x 60       | 410 x 110   | 360 x 60    | 410 x 110   | 360 x 60    | 410 x 110   |
| Gewicht (kg)         | 285            | 272         | 335         | 316         | 390         | 377         |
| Artikel-Nr.          | <b>60-1001</b> | 60-1002     | 60-1003     | 60-1004     | 60-1005     | 60-1006     |
| 3000 kg Tragkraft    |                |             |             |             |             |             |
| Ladehöhe (mm)        | 530            | 560         | 530         | 560         | 530         | 560         |
| Rad-Ø (mm)           | 400 x 75       | 460 x 140   | 400 x 75    | 460 x 140   | 400 x 75    | 460 x 140   |
| Gewicht (kg)         | 285            | 272         | 335         | 322         | 390         | 377         |
| Artikel-Nr.          | 60-1007        | 60-1008     | 60-1009     | 60-1010     | 60-1011     | 60-1012     |
| 5000 kg Tragkraft    |                |             |             |             |             |             |
| Ladehöhe (mm)        | 530            | 700         | 530         | 700         | 530         | 700         |
| Rad-Ø (mm)           | 400 x 130      | 530 x 160   | 400 x 130   | 530 x 160   | 400 x 130   | 530 x 160   |
| Gewicht (kg)         | 315            | 310         | 355         | 350         | 400         | 395         |
| Artikel-Nr.          | 60-1013        | 60-1014     | 60-1015     | 60-1016     | 60-1017     | 60-1018     |