Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RR Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RBB-200 910x2600x1300mm 2000dm³ RAL 2004 Reinorange

Art. Nr.: I100800559

1.897,60 €

~~UVP 2.290,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 260 kg

RAL-Farbe: 2004	**Hersteller:** R+R Industrietechnik	**Farbe:** Reinorange
Aufnahme-Innenabstand: 600mm	**Aufnahme-Innenbreite:** 200mm	**Eigengewicht:** 260 kg
Aufnahme-Innenhöhe: 70mm	**Füllhöhe:** 1060 mm	**Beschichtung:** pulverbeschichtet
Tragkraft: 2000 kg	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 48691	**gpsr_manufacturer_housenumber** 25
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	**Höhe:** 1300mm	**Tiefe:** 910mm
gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	**gpsr_manufacturer_street:** Lise-Meitner-Str.	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.rr-industrietechnik.de/
Breite: 2600mm	**gpsr_manufacturer_city:** Vreden	**Kategorie:** Klappbodenbehälter

Mit dem Klappbodenbehälter können Wertstoffe wie Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc. gezielt gesammelt, gelagert und transportiert werden.

Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Das Produkt ist ideal für den Einsatz auf Baustellen, da die Behälter 4-fach stapelbar sind, per Stapler und Kran transportiert werden können und somit eine platzsparende Lagerung und einen günstigen Transport ermöglichen. Beim Absetzen schließt sich die Bodenklappe von alleine. Die Entriegelung per

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Seilz Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusä ettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Zusätzlich verfügt dieser Behältertyp über 4 Kranösen für einen vereinfachten Transport.

- Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleervorgang
- Transport per Stapler und Kran möglich
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde und Boden aus 3 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

5 JAHRE GARANTIE

EU-RICHTLINIEN

Inhalt (dm³)	500	750	1000	1500	2000
Breite (mm)	1370	1370	1370	2000	2600
Höhe (mm)	770	1040	1300	1300	1300
Tiefe (mm)	910	910	910	910	910
Füllhöhe (mm)	530	800	1060	1060	1060
Traglast (kg)	1000	1250	1250	1500	2000
Gewicht (kg)	145	158	175	239	260
Einfahrtaschen Abstand (mm)	600	600	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	70	70	70	70	70
verzinkt	100800140	100800343	100800549	100800556	100800562
RAL 3000 Feuerrot	100800331	100800338	100800543	100800550	100800557
RAL 5010 Enzianblau	100800332	100800339	100800544	100400462	100800207
RAL 2004 Reinorange	100800334	100800341	100800546	100800553	**100800559**
RAL 5018 Türkisblau	100800333	100800340	100800545	100800552	100800558
RAL 7005 Mausgrau	100800336	100800337	100800548	100800555	100800561
RAL 6011 Resedagrün	100800335	100800342	100800547	100800554	100800560