



## R+ Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RKB 1490x690x845mm 500dm<sup>3</sup> RAL 7016 Anthrazitgrau



Art. Nr.: I120200017

**954,25 €**  
~~UVP 1.047,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 110 kg

<b>Eigengewicht:</b> 110 kg	<b>RAL-Farbe:</b> 7016	<b>Aufnahme-Innenbreite:</b> 200mm
<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 600mm	<b>Farbe:</b> Anthrazitgrau	<b>Aufnahme-Innenhöhe:</b> 60mm
<b>Hersteller:</b> R+R Industrietechnik	<b>Beschichtung:</b> pulverbeschichtet	<b>Tragkraft:</b> 1000 kg
<b>Volumen:</b> 0,5 m <sup>3</sup>	<b>Breite:</b> 1490mm	<b>Tiefe:</b> 690mm
<b>Höhe:</b> 845mm	<b>Kategorie:</b> Selbstkipper	<b>Schnelllieferung:</b> ja

**Gabelstapler werden seit Langem für ihre hohe Wendigkeit geschätzt. Doch nicht nur hinsichtlich ihrer Manövrierfähigkeit sind die kleinen Industriefahrzeuge flexibel - sie lassen sich auch mit diversen Zusatzgeräten ausstatten und damit für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden. Mit unserem Klappbodenbehälter können sie beispielsweise Wertstoffe wie Metall, Glas, Holz, Bauschutt und weitere gezielt sammeln, lagern und transportieren.**

Der Klappbodenbehälter RKB glänzt durch zahlreiche positive Eigenschaften in seiner Funktionalität. So wird die nach unten öffnende Bodenklappe beim Entleerungsvorgang durch Zugfedern gedämpft. Das Öffnen des Behälters erfolgt direkt vom Staplersitz per Seilzug, was mit einer Zeitersparnis einhergeht und potenziellen Verletzungen durch Unfälle vorbeugt. Das Absetzen des Containers schließt automatisch auch die Bodenklappe. Zudem wird das

Abrutschen von den Gabelzinken durch eine Kettensicherung verhindert.



- Behälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Transport per Stapler möglich
- Behälter verschiedener Größen ineinander stapelbar
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Stahlblechkonstruktion aus 2 mm mit Verstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm <sup>3</sup> )	500	750	1000
Breite (mm)	1490	1650	1810
Höhe (mm)	845	845	845
Tiefe (mm)	690	850	1010
Traglast (kg)	1000	1250	1250
Gewicht (kg)	110	130	155
Einfahrtaschen Abstand (mm)	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	70	70	70
verzinkt	100800517	100100143	100100155
RAL 3000 Feuerrot	100100135	100100142	100100149
RAL 5010 Enzianblau	100100136	100100145	100100150
RAL 2004 Reinorange	100100138	100100146	100100152
RAL 5018 Türkisblau	100100139	100100144	100100153
RAL 7005 Mausgrau	100800735	100100147	100100154
RAL 7016 Anthrazitgrau	<b>120200017</b>	120200018	120200019
RAL 6011 Resedagrün	100100137	100100148	100100151