



## Fetra Stahlrohrkarre mit Vollgummi-/ Luft- oder PU-Bereifung, Höhe 1150 mm

250 kg Tragkraft

Art. Nr.: 920-OX

**ab 130,20 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Beschichtung:</b><br>pulverbeschichtung  | <b>Plattformmaterial:</b> Stahl   | <b>Hersteller:</b> Fetra                           |
| <b>Kategorie:</b> Stahlrohrkarren   | <b>Tragkraft:</b> 250 kg  | <b>gpsr_manufacturer_posta</b><br>33829            |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.fetra.de">https://www.fetra.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>17-21                                      | <b>gpsr_manufacturer_count</b><br>Deutschland      |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Borgholzhausen  | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@fetra.de">info@fetra.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_street</b><br>Industriestraße |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> fetra<br>Fechtel Transportgeräte GmbH                          |   |  |

- Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln
- stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau (RAL 5007)
- Sicherheitsgriffe
- Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.
- Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung
- mit Kunststoff-Felgen
- Naben mit Rollenlagerung.
- Zerlegte Anlieferung.





| Artikel-Nr.                | B1115V   | B1116V   | B1115L   | B1116L   | B1115P   | B1116P   |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Schaufellänge (mm)         | 150      | 300      | 150      | 300      | 150      | 300      |
| Schaufelbreite (mm)        | 400      | 480      | 400      | 480      | 400      | 480      |
| Gesamtbreite (mm)          | 590      | 590      | 590      | 590      | 590      | 590      |
| Höhe (mm)                  | 1150     | 1150     | 1150     | 1150     | 1150     | 1150     |
| Vollgummi-Bereifung (mm)   | 250 x 56 | 250 x 56 | -        | -        | -        | -        |
| Luft-Bereifung (mm)        | -        | -        | 260 x 85 | 260 x 85 | -        | -        |
| Polyurethan-Bereifung (mm) | -        | -        | -        | -        | 260 x 85 | 260 x 85 |
| Tragkraft (kg)             | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      |
| Eigengewicht (kg)          | 15,0     | 18,0     | 12,0     | 15,0     | 12,7     | 15,7     |