



Schl. Mobilzaun Standard Element ohne Haken und Ösen 3,5x2m



Art. Nr.: S3B2035

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 16 kg

Kategorie: Mobilzäune

Beschichtung: sendzimirverzinkt

Hersteller: Schake

Eigengewicht: 16,0 kg

Breite: 3500mm

Höhe: 2000mm

Mobilzaun „Standard“ zum Absperren von Baustellenbereichen

- Mobil-Bauzaun sendzimirverzinkt
- mit umlaufendem Rohrrahmen
- Standrohre Ø 40,0 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
- Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm
- Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm,
- senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St.
- überstehende Drähte als Übersteigenschutz
- leichtes Handling bei geeigneter Qualität

Breite (m)	3,50	3,50	2,20	1,20
Höhe (m)	2,00	2,00	2,00	2,00
Gewicht (kg)	16,0	16,0	11,5	7,0
Artikel-Nr.	3B2035	3B2035H	3B2022	3B2012