



Schl. Absperrpfosten ortsfest aus Stahlrohr verzinkt Ø89x2,9mm mit Dübelbefestigung und Stahlkappe 900mm Überflur

Art. Nr.: S489

89,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8.8 kg

Kategorie: Absperrpfosten	Beschichtung: feuerverzinkt	Hersteller: Schake
Material: Stahl	Länge Überflur: 900 mm	Farbe: feuerverzinkt
Montageart: Dübelbefestigung (100x150 mm)		

Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren mit Erdanker
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Montageart	Dübelbefestigung	Einbetonieren mit Erdanker
------------	------------------	----------------------------



Bod. (mm)	100 x 150	-
Stah (mm)	89 x 2,9	
Länge Überflur	900	
Länge Unterflur	400	
feuerverzinkt		
Artikel-Nr.	489	489P
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
Artikel-Nr.	489B	489PB