Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## Absperrpfosten umlegbar aus Stahlrohr verzinkt Ø60x2,5mm mit Dübelbefestigung, Profilzylinderschloss und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung

Art. Nr.: S460UZ

154,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Länge Überflur: 900 mm Kategorie: Absperrpfosten Schake

**Montageart:** Dübelbefestigung (100x150 mm) Farbe: feuerverzinkt

umlegbar

Material: Stahl

**Beschichtung:** feuerverzinkt

## Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren
- Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm. Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Ø60x2,5mm mit Dübelbefestigung, Profilzylinderschloss und Stahlkappe 900mm







E-Mail: service@hubheld.de

STED SH		
Bei hand hand hand hand hand hand hand hand	Pfosten Kiesfüllung	(Drainage) einbringen.

Mon Application	Dübelbefestigung	Einbetonieren		
Bodenplatte (mm)	100 x 150	-		
Verriegelung	umlegbar mit Profilzylinderschloss			
Stahlrohr Ø (mm)	60 x 2,5			
Länge Überflur	900			
Länge Unterflur	400			
feuerverzinkt				
Artikel-Nr.	460UZ	<b>460UZ</b> H		
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen				
Artikel-Nr.	<b>460UZ</b> B	<b>460UZ</b> HB		